



jalas® EXALTER 9995

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



For yderligere information

NY BÆREDYGTIG GENERATION

Den nye generation af EXALTER er opgraderet med flere genbrugsmaterialer uden at gå på kompromis med den overlegne kombination af slidstyrke, komfort og lethed, som brugerne har stølet på i årevis. Biobaseret vandafvisende overdel i mikrofiber holder fødderne tørre. BOA® Fit-system (af genvundet materiale) på siden eliminerer trykpunkter. Tåkappe i aluminium og genvundet metalfri sømværn med og ydersål i Vibram® ydersål af genvundet nitrilgummi med suverænt greb.

FORKLARING

- Ekstra god støddæmpning
- Ekstremt godt greb
- Meget god pasform
- Ekstra komfortabel
- Højt kvalitetsniveau af beskyttelse

EKSTRA FUNKTIONER

- BOA® Fit System
- Oliebestandig ydersål
- Antistatiske egenskaber
- Ventilerende indersål
- Dobbelte støddæmpningszoner
- Varmebestandig ydersål
- Vandafvisende
- Polsteret skaftekant
- Ergonomisk formet
- Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Hurtig snørelukning
- Blød
- Specialdesignede detaljer
- Uden animalske materialer



MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, sømpenetration, forstuvningsskader, antistatisk

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, indendøre, helårsbrug, varme overflader, miljøer med risiko for ydersål penetration, tørre miljøer, rene miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Landbrugsarbejde, montagearbejde, byggearbejde, tømrerarbejde, betonarbejde, anlægsarbejde, værkstedsarbejde, finmonteringarbejde, fiskeindustriarbejde, skovarbejde, havearbejde, inspektionsarbejde, installationsarbejde, maskinførerarbejde, maskinoperatør, metalarbejde, papirindustriarbejde, vedligeholdelsesarbejde, pladearbejde, transportarbejde, lagerarbejde, træindustriarbejde

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Sko

KATEGORI Cat. II

SØMVÆRNETS MATERIALE EcoFlex Zero-perforeringstekstil

PASFORM Normal

KOLLEKTION Exalter

OVERDELENS MATERIALE Mikrofiber

TÅVÆRNETS MATERIALE Aluminium

FORETS MATERIALE Polyester

INDERSÅL JALAS 8304 FX3 Soft

MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål

YDERSÅLENS MATERIALE Gummiydertsål

LUKNING BOA® Fit System

FARVE Sort, Orange

NETTOVÆGT (STR. 42) 1.23 kg

OVERHOLDELSE



EN ISO 20345:2022
S3S, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

EGENSKABER



Tåværn i aluminium



Sømværn i
plasmabehandlet
tekstil (PTC)



Oliebestandig ydersål



Stabilizator



Varmebestandig
ydertsål



Vandafvisende



Ergothan
støddæmpningssystem



ESD



Antistatiske
egenskaber

STØRRELSE	ART. NR	EAN
34	9995-34	6408487554599
35	9995-35	6408487554643
36	9995-36	6408487554698
37	9995-37	6408487554742
38	9995-38	6408487554797
39	9995-39	6408487554841
40	9995-40	6408487554896
41	9995-41	6408487554940
42	9995-42	6408487554995
43	9995-43	6408487555046
44	9995-44	6408487555091
45	9995-45	6408487555145
46	9995-46	6408487555190
47	9995-47	6408487555244

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com