



jalas® EXALTER 9925

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

LAAG MODEL MET VENTILATIE EN BOA

Deze lage veiligheidsschoen heeft de benodigde eigenschappen voor de meeste werksituaties, zoals perforatiebescherming van PTC-textiel, aluminium veiligheidsneus en een gripvaste, nitriëlrubberen Vibram buitenzool. De tussenzool en de JALAS FX3 Supreme meerlaagse inlegzool bieden samen met de sok-achtige constructie een ultiem comfort. PORON® XRD™ -schokabsorptie voorkomt blessures aan voet en rug. Met gaas bedekte ventilatiegaten aan de bovenzijde houden de voeten koel en voorkomen dat losse deeltjes in de schoenen terechtkomen. Door het BOA® Fit-systeem is de schoen gemakkelijk aan- en uit te trekken.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Zeer ademend
- Uitstekende schokdemping

KENMERKEN

- Dubbele schokdempingszones
- Antistatische eigenschappen
- Ventilerende inlegzool
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Ademend gaas
- Versterkte schachtrand
- BOA® Fit System
- Ergonomisch gevormd
- Quick-tie
- Stabilisator
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Zacht
- Speciaal ontworpen details
- Vrij van dierlijke materialen



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen, warme omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Exalter

BOVENMATERIAAL Microvezel, Textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester

INLEGZOOl JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Neoschuim, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOl PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOl Rubber buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Groen

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.31 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothen schokdempingsysteem



Aluminium neus



Olíebestendige buitenzool



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Hittebestendige buitenzool



Stabilisator

AFMETING	ART.NR.	EAN
34	9925-34	6408487513473
35	9925-35	6408487513480
36	9925-36	6408487513497
37	9925-37	6408487513503
38	9925-38	6408487513510
39	9925-39	6408487513527
40	9925-40	6408487513534
41	9925-41	6408487513541
42	9925-42	6408487513558
43	9925-43	6408487513565
44	9925-44	6408487513572
45	9925-45	6408487513589
46	9925-46	6408487513596
47	9925-47	6408487513602

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com