



 EXALTER 9995

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO, SC    ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Узнать больше

НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ

Для нового поколения Exalter используются несколько видов переработанных материалов и биосырья. При этом изделия сохранили качества, за которые их любят уже много лет: они остаются легкими, удобными и долговечными. Благодаря непромокаемому верху из микрофибры на основе биосырья ноги остаются сухими. Боковое расположение BOA® Fit (из переработанного материала) устраняет точки давления. Алюминиевый подносок, антипрокольный вкладыш из вторичных неметаллических материалов, подошва Vibram® из вторичного нитрила с высоким сцеплением.

| СВОЙСТВА                                                                                                                                                                                         | ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Отличные амортизационные свойства</li><li>Отличное сцепление</li><li>Отличная посадка</li><li>Чрезвычайно удобные</li><li>Высокий уровень защиты</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>BOA® Fit System</li><li>Маслостойкая подошва</li><li>Антистатические свойства</li><li>Дышащая стелька</li><li>Двойная зона амортизации</li><li>Жаропрочная подошва</li><li>Водоотталкивающие</li><li>Мягкий верхний кант</li><li>Эргономическая форма</li><li>Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)</li><li>Быстрая шнуровка</li><li>Стабилизатор</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Мягкие</li><li>Специально разработанные детали</li><li>Без материалов животного происхождения</li></ul> |



ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от растяжений связок, от статического электричества

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, внутри помещений, для круглогодичного использования, при наличии поверхностей с повышенными температурами, среда с риском прокола подошвы, в сухих условиях, в условиях повышенной стерильности, в условиях повышенной влажности, в условиях общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сельскохозяйственные работы, сборочные работы, строительно-конструкторские работы, столярные работы, бетонные работы, строительные работы, машиностроение, сборочно-монтажные работы, рыболовные работы, работы в лесной промышленности, огородничество, инспекционные работы, монтажные работы, управление машин и механизмов, оператор машин и механизмов, работы с металлом, работы в бумажной промышленности, ремонтные работы, работы с листовым металлом, транспортировочные работы, складские работы, плотничные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Полуботинки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Из устойчивого к проколам материала EcoFlex

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

КОЛЛЕКЦИЯ Exalter

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Микрофибра

МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер

СТЕЛЬКА JALAS 8304 FX3 Soft

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из резины

КРЕПЛЕНИЕ BOA® Fit System

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет оранжевый

ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1.23 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



EN ISO 20345:2022  
S35, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ОСОБЕННОСТИ



Алюминиевый подносок



Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (PTC)



Маслостойкая подошва



Стабилизатор



Жаропрочная подошва



Водоотталкивающие



Система амортизации Ergothon



Антистатические свойства



Защита от электростатического разряда

| РАЗМЕР | АПТ. №  | EAN           |
|--------|---------|---------------|
| 34     | 9995-34 | 6408487554599 |
| 35     | 9995-35 | 6408487554643 |
| 36     | 9995-36 | 6408487554698 |
| 37     | 9995-37 | 6408487554742 |
| 38     | 9995-38 | 6408487554797 |
| 39     | 9995-39 | 6408487554841 |
| 40     | 9995-40 | 6408487554896 |
| 41     | 9995-41 | 6408487554940 |
| 42     | 9995-42 | 6408487554995 |
| 43     | 9995-43 | 6408487555046 |
| 44     | 9995-44 | 6408487555091 |
| 45     | 9995-45 | 6408487555145 |
| 46     | 9995-46 | 6408487555190 |
| 47     | 9995-47 | 6408487555244 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com