



# Jalas RESPIRO 3800R

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



Material de la puntera aluminio, suela intermedia de PU, estabilizador, suela de TPU, material superior microfibra

### **PROPIEDADES**

- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Excelente absorción de impactos
- Alto nivel de protección
- Buen agarre
- Muy transpirable

### **CARACTERÍSTICAS**

- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Parte delantera con tejido perforado
- Propiedades antiestáticas
- Suela resistente a hidrocarburos
- Estabilizador
- Caña reforzada
- Sin materiales de origen animal
- Alto nivel de transpirabilidad, laminado de tres capas, 'tecnología patentada IQTEX'
- Perforado



### **EVITA EL RIESGO DE**

Lesiones en los dedos de los pies, antiestático

## **ENTORNOS DE USO PRINCIPALES**

Para interior, entornos secos, entornos limpios

### **ESPECIFICACIÓN**

TIPO Calzado de seguridad, Sandalias

CATEGORÍA Cat. II

**AJUSTE** Regular

**COLECCIÓN** Respiro

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Microfibra

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida

PLANTILLA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Lana Merino, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON\* XRD\*

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de TPU

**SUJECIÓN** Cierre adherente

COLOR Negro, Rojo, Azul

PESO NETO (TALLA 42) 0.95 kg

### **CONFORMIDAD**





TP TC 019:2011








#### **CARACTERÍSTICAS**




Estabilizador











TAMAÑO	N.º REF.	EAN
36	3800R-36	6408487504518
37	3800R-37	6408487504525
38	3800R-38	6408487504532
39	3800R-39	6408487504549
40	3800R-40	6408487504556
41	3800R-41	6408487504563
42	3800R-42	6408487504570
43	3800R-43	6408487504587
44	3800R-44	6408487504594
45	3800R-45	6408487504600
46	3800R-46	6408487504617
47	3800R-47	6408487504624

