



jolas® EXALTER 9935

EN ISO 20345:2022 S1, PS, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Sužinokite daugiau

NAUJA TVARI KARTA

Naujos kartos „Exalter“ yra patobulinta naudojant keletą perdirbtų ir biologinės kilmės medžiagų, nepakenkiant puikiam patvarumo, komforto ir lengvumo deriniui, kuriuo vartotojai pasitikėjo daugelį metų. Biologinės kilmės mikropluošto viršus, tinkleliu dengtos ventiliacijos angos. „BOA® Fit“ sistema (iš perdirbtos medžiagos) šone pašalina slėgio taškus. Aliuminio pirštų dangtelis ir perdirbtas bemetalis nagų apsaugos įdėklas su didelio sukibimo „Vibram®“ perdirbtu nitrilo gumos padu.

SAVYBĖS

- Puikus sukibimas
- Ypač patogų avėti
- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Labai geras pralaidumas orui

YPATYBĖS

- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Turi antistatinių savybių
- Besiventilijuojantis vidpadis
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Orui pralaidus tinklelis
- Paminkštintas aulo kraštas
- BOA® Fit System
- Ergonomiškos formos
- Greitas užrišimas
- Stabilizatorius
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Minkšti
- Specialaus dizaino detalės
- Be gyvūninės kilmės medžiagų



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, sausgyslių pasitempimo, antistatino paviršiaus

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Viduje, nešioti visus metus, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, slidi aplinka, sausa aplinka, švari aplinka, šilta aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Žemės ūkio darbai, surinkimas, statyba ir konstrukcijos, medžio darbai, betonavimo darbai, statyba, inžinerija, sodininkystė, tikrinimo darbai, įrengimo darbai, mašinų vairavimas, mašinų valdymas, popieriaus pramonės darbai, remonto darbai, transportavimo darbai, darbas sandėlyje, medienos pramonės darbai

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Žemės ūkis, medienos masė ir popierius, gumos ir plastiko pramonė, metalų gamyba, mašinos ir įranga, mro, automobilių pramonė, transportas, komunalinės paslaugos, statyba ir konstrukcijos, logistika, įranga

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Pusbačiai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA „EcoFlex Zero“ perforuota tekstilė

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Exalter

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Mikropluoštas

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris

VIDPADIS JALAS 8304 FX3 Soft

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Juodos, Geltona

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.23 kg

ATITIKTIS



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S1, PS, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

FUNKCIJOS



ESD



Aliumininė bato nosis



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Oleofobinis išorinis padas



„Ergothan“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Stabilizatorius



Turi antistatinių savybių



Karščiui atsparus išorinis padas

DYDIS	ART. NR.	EAN
34	9935-34	6408487513022
35	9935-35	6408487513039
36	9935-36	6408487513046
37	9935-37	6408487513053
38	9935-38	6408487513060
39	9935-39	6408487513077
40	9935-40	6408487513084
41	9935-41	6408487513091
42	9935-42	6408487513107
43	9935-43	6408487513114
44	9935-44	6408487513121
45	9935-45	6408487513138
46	9935-46	6408487513145
47	9935-47	6408487513152

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com