



Turvajalats paljude
vajalike omadustega.
Ideaalne valik niiskes
keskkonnas töötamisel.

jalas® EXALTER 9965

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Uuri lähemalt

MADALA LÕIKEGA, VETTHÜLGAV, BOA-GA

Sellel madala lõikega turvajalatsil on omadused, mis on vajalikud enamiku tööde puhul, näiteks komposiittekstiilist (PTC) naelakaitse, alumiiniumist varbakaitse ja libisemiskindel Vibram nitrilkummist välistald. Mitmekihiline sisetald koos sokilaadse konstruktsiooniga tagavad ülima mugavuse. PORON® XRD™ löögisummutus kaitseb jala- ja seljavigastuste eest. Pealis on vetthülgav, ideaalne valik niiskes keskkonnas töötamiseks. BOA® pingutusmehhanism muudab jalatsi jalgapaneku ja äravõtmise lihtsaks.

OMADUSED

- Suurepärase löögisummutuse
- Kõrgeim kaitsetase
- Suurepärase haarduvuse
- Suurepärase sobivuse
- Eriti mugav

KIRJELDUS

- BOA® Fit System
- Õlikindel välistald
- Antistaatilised omadused
- Hingav sisetald
- Kaks löögisummutuse ala
- Kuumakindel välistald
- Vetthülgav
- Polsterdatud saapasääre serv
- Ergonoomilise kujuga
- Vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).
- Kiirkinnitus
- Väändumise stabilisaator
- Pehme
- Spetsiaalselt väljatöötatud detailid
- Pole kasutatud loomseid materjale



KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Varbavigastused, naelaläbistus, nihestused, antistaatiline

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Välitingimustes, sisetingimustes, naelaläbistus ohuga keskkond, puhas keskkond

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Turvajalanõud, Madalad jalatsid

KATEGORIA Cat. II

NAELATÖKKE MATERJAL Plasma-töödeldud komposiittekstiil (PTC)

SOBIVUS Tavaline

KOLLEKTSIOON Exalter

PEALISMATERJAL Mikrokiud, Tekstiil

VARBAKAITSE MATERJAL Alumiinium

VOODRIMATERJAL Polüester

SISETALD JALAS 8303 FX3 Supreme

SISETALLA MATERJALL Tekstiil, Pehme EVA, Jäik EVA, Polüestripõhine elektrit juhtiv niit, Neo-vaht, PORON® XRD®

VAHETALLA MATERJAL PU vahetald

VÄLISTALLA MATERJAL Kummist välistald

KINNITUS BOA® Fit System

VÄRVUS Must, Punane

NETOKAAL (SUURUS 42) 1.28 kg

VASTAVUS



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

FUNKTSIOON



ESD



Antistaatiline



Ergothon-lööki
leevendav süsteem



Alumiiniumist
varvastekaitse



Ölikindel välistald



Plasma-töödeldud
komposiittekstiilist
(PTC) naelatõke



Kuumakindel välistald



Vetthülgav



Väändumise
stabilisaator

SUURUS	ART NR.	EAN
34	9965-34	6408487512575
35	9965-35	6408487512582
36	9965-36	6408487512599
37	9965-37	6408487512605
38	9965-38	6408487512612
39	9965-39	6408487512629
40	9965-40	6408487512636
41	9965-41	6408487512643
42	9965-42	6408487512650
43	9965-43	6408487512667
44	9965-44	6408487512674
45	9965-45	6408487512681
46	9965-46	6408487512698
47	9965-47	6408487512704

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com