



## jalas® RESPIRO 3820R

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



Pour en savoir plus

Matériau de l'embout de sécurité aluminum, semelle intermédiaire PU, cambion asymétrique en plastique, semelle extérieure TPU, matériau partie supérieure nubuck, Textile

### CARACTÉRISTIQUES

- Excellent ajustement
- Très confortable
- Très respirant
- Excellente absorption des chocs
- Bonne adhérence

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Partie avant perforée
- Propriétés antistatiques
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Stabilizator
- Bord de tige rembourré
- Très haute perméabilité à l'air, stratifié à trois couches, "produit par IQTEX et basé sur des innovations techniques brevetées"
- Trous d'aération



**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

Blessures des orteils, antistatique

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

Espaces intérieurs, espaces secs, espaces propres

**SPÉCIFICATIONS**

**TYPE** Chaussures de sécurité, Sandales

**CATÉGORIE** Cat. II

**AJUSTEMENT** Normal

**COLLECTION** Respiro

**MATÉRIAU DESSUS** Nubuck, Textile

**MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION** Aluminium

**MATÉRIAU DE DOUBLURE** Polyester, polyamide

**SEMELLE INTERNE** JALAS 8217 FX2 Climate

**MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE** Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Laine mérinos, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

**MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE** Semelle intermédiaire PU

**MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE** Semelle extérieure TPU

**FIXATION** Bande auto-agrippante

**COLORIS** Noir, Rouge, Bleu

**POIDS NET (TAILLE 42)** 1.04 kg

**CONFORMITÉ**



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011  
S1, SRB



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

**CARACTÉRISTIQUES**



Stabilizator



ESD



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Embout de sécurité en aluminium



Semelle extérieure résistante aux huiles

POINTURE	RÉF.	EAN
36	3820R-36	6408487505805
37	3820R-37	6408487505812
38	3820R-38	6408487505829
39	3820R-39	6408487505836
40	3820R-40	6408487505843
41	3820R-41	6408487505850
42	3820R-42	6408487505867
43	3820R-43	6408487505874
44	3820R-44	6408487505881
45	3820R-45	6408487505898
46	3820R-46	6408487505904
47	3820R-47	6408487505911

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com