



 DRYLOCK 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2022 O6, HRO, FO, LG



[Learn more](#)

Delovni škorenj, vmesni vložki iz PU, plastično steblo, gumijast podplat, vrhnji material grobo usnje, Tekstil

LASTNOSTI

- Odličen oprijem
- Popolno prilaganje
- Zelo udobni
- Izjemna absorpcija udarcev
- Lahki

ZNAČILNOSTI

- Zanke za poteg
- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Toplotno odporen podplat
- Podplat, odporen na olje
- Antistatične lastnosti
- Podložen zgornji del čevlja
- Prezračevalni vložek
- Nizka teža
- Vodotesno
- Raztezni jezik
- Vodotesna Drylock-membrana



PREPREČUJE TVEGANJE

Antistatični, poškodbe zaradi preobremenitve, mokra stopala

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, celoletna uporaba, mokra okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Varnostna in policijska dela, vojaška dela, lov

SPECIFIKACIJA

VRSTA Delovna obutev, Škornji/polvisoki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA Drylock

VRHNI MATERIAL Grobo usnje, Tekstil

MATERIAL PODLOGE Poliester, poliamid, Membrana Drylock

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Volna merino, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz PORON® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

PRITRDILNI ELEMENT Vezalke

DOLŽINA VEZALKA 180 cm

BARVA Črna

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.31 kg

SKLADNOST



EN ISO 20347:2022
06, HRO, FO, LG



ÖNORM Z 1259

TP TC 017:2011



DGVV 112-191

FUNKCIJE



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothonom



Vodotesno



Podplat, odporen na olje



Stabilizator



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
36	9552-36	6408487503054
37	9552-37	6408487503061
38	9552-38	6408487503078
39	9552-39	6408487503085
40	9552-40	6408487503092
41	9552-41	6408487503108
42	9552-42	6408487503115
43	9552-43	6408487503122
44	9552-44	6408487503139
45	9552-45	6408487503146
46	9552-46	6408487503153
47	9552-47	6408487503160

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com