



 EXALTER 9935

EN ISO 20345:2022 S1, PS, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



aflați mai multe

SUSTENABIL, DE NOUĂ GENERAȚIE

Noua generație Exalter include mai multe materiale reciclate și de origine bio, fără a afecta combinația perfectă între durabilitate, confort și greutate redusă, apreciată de mult timp de utilizatori. Parte superioară din microfibră bio, cu orificii acoperite cu plasă. Sistemul de fixare BOA® (din material reciclat) de pe lateral elimină punctele de presiune. Bombeu din aluminiu și protecție împotriva cuiei nemetalică, din material reciclat, cu talpă exterioară Vibram® din cauciuc nitrilic reciclat.

PROPRIETĂȚI

- Priză excelentă
- Extrem de confortabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor
- Foarte respirabilă

CARACTERISTICI

- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Proprietăți antistatice
- Branțuri cu aerisire
- Talpă exterioară rezistentă la căldură
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Plasă respirabilă
- Margini întărite
- BOA® Fit System
- Forme ergonomice
- Stabilizator
- Legare rapidă
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Moale
- Detalii concepute special
- Fără materiale de origine animală



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfurilor degetelor, penetrarea cuielor, vătămări prin luxații, antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De interior, utilizare tot anul, suprafețe calde, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, medii alunecoase, medii uscate, medii curate, medii calde

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări agricole, asamblare, lucrări de construcții, tâmplărie, lucrări cu beton, construcții, inginerie, grădinarit, lucrări de inspectare, lucrări de instalare, conducerea mașinilor, operarea mașinilor, lucrări din industria hârtiei, lucrări de reparații, lucrări de transport, lucrări la depozite de mărfuri, lucrări din industria lemnului

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Agriculture, pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Stofă perforată EcoFlex Zero

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE Exalter

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Microfibră

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester

BRANȚ JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

STRÂNGERE BOA Fit System

CULOARE Negru, Galben

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.23 kg

CONFORMITATE



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S1, PS, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

CARACTERISTICI



Stabilizator



ESD



Bombeau din aluminiu



Protecție împotriva
cuielor din material
textil compozit tratat
cu plasmă (PTC)



Talpă exterioară
rezistentă la ulei



Sistem de absorbție a
șocurilor Ergothan



Proprietăți antistatice



Talpă exterioară
rezistentă la căldură

MĂRIME	ART. NR.	EAN
34	9935-34	6408487513022
35	9935-35	6408487513039
36	9935-36	6408487513046
37	9935-37	6408487513053
38	9935-38	6408487513060
39	9935-39	6408487513077
40	9935-40	6408487513084
41	9935-41	6408487513091
42	9935-42	6408487513107
43	9935-43	6408487513114
44	9935-44	6408487513121
45	9935-45	6408487513138
46	9935-46	6408487513145
47	9935-47	6408487513152

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com