



jalas® EXALTER 9995

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Uuri lähemalt

UUS JÄTKUSUUTLIK PÖLVKOND

Exalteri uut põlvkonda on täiendatud mitme taaskasutatud ja biopõhise materjaliga, kahjustamata seejuures vastupidavuse, mugavuse ja kerguse suurepärase kombinatsiooni, mida kasutajad on aastaid usaldanud. Biopõhisest mikrokiust vetthülgav pealne hoiab jalad kuivana. BOA® Fit System (taaskasutatud materjalist) küljel kõrvaldab survepunktide. Alumiiniumist varbakaitse ja taaskasutatud metallivaba naelakaitse koos suure haarduvusega Vibram® taaskasutatud nitrilkummist välistallaga.

OMADUSED

- Suurepärase löögisummutus
- Suurepärase haarduvus
- Suurepärase sobivus
- Eriti mugav
- Kõrge kaitsetase

KIRJELDUS

- BOA® Fit System
- Õlikindel välistald
- Antistaatilised omadused
- Hingav sisetald
- Kaks löögisummutuse ala
- Kuumakindel välistald
- Vetthülgav
- Polsterdatud saapasääre serv
- Ergonoomilise kujuga
- Vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).
- Kiirkinnitus
- Väändumise stabilisaator
- Pehme
- Spetsiaalselt väljatöötatud detailid
- Pole kasutatud loomseid materjale



KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Varbavigastused, naelaläbistus, nihestused, antistaatiline

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Välistingimustes, sisetingimustes, aastaringne kasutus, kuumad pinnad, naelaläbistus ohuga keskkond, kuiv keskkond, puhas keskkond, niiske keskkond, määriv keskkond

PEAMINE KASUTUSALA

Põllmajandustööd, montaažitööd, hoonete ehitustööd, puusepatööd, betoonitööd, üldehitustööd, inseneritööd, peenmontaažitööd, kalatööstustööd, metsatööd, aednikutööd, inspekteerimistööd, installeerimistööd, sõidukite juhtimine, masinate opereerimistööd, metallitööd, paberitööstustööd, remonditööd, plekitööd, transporditööd, laotööd, puidutööstustööd

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Turvajalanõud, Madalad jalatsid

KATEGOORIA Cat. II

NAELATÖKKE MATERJAL EcoFlexi perforatsioonikindel tekstiil

SOBIVUS Tavaline

KOLLEKTSIOON Exalter

PEALISMATERJAL Mikrokiud

VARBAKAITSE MATERJAL Alumiinium

VOODRIMATERJAL Polüester

SISETALD JALAS 8304 FX3 Soft

VAHETALLA MATERJAL PU vahetald

VÄLISTALLA MATERJAL Kummist välistald

KINNITUS BOA[®] Fit System

VÄRVUS Must, Oranž

NETOKAAL (SUURUS 42) 1.23 kg

VASTAVUS



EN ISO 20345:2022
S35, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

FUNKTSIOON



Alumiiniumist
varvastekaitse



Plasma-töödeldud
komposiittekstiilist
(PTC) naelatõke



Õlikindel välistald



Väändumise
stabilisaator



Kuumakindel välistald



Vetthülgav



Ergothon-lööki
leevendav süsteem



ESD



Antistaatiline

SUURUS	ART NR.	EAN
34	9995-34	6408487554599
35	9995-35	6408487554643
36	9995-36	6408487554698
37	9995-37	6408487554742
38	9995-38	6408487554797
39	9995-39	6408487554841
40	9995-40	6408487554896
41	9995-41	6408487554940
42	9995-42	6408487554995
43	9995-43	6408487555046
44	9995-44	6408487555091
45	9995-45	6408487555145
46	9995-46	6408487555190
47	9995-47	6408487555244

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com