



 RESPIRO 3820R

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



Научете повече

Материал на бомбето алуминий, средна подметка от PU, пластмасова част, външна част на подметката от TPU, материал в горната част набук, Текстил

СВОЙСТВА

- Отлично прилягане
- Невероятно удобни
- С отлични дишащи качества
- Отлична удароустойчивост
- Добър захват

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Две зони поглъщащи шока
- Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)
- Перфорирана предна част
- Антистатични свойства
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Стабилизатор
- Усилен ръб на високата част
- Ултрависока въздухопропускливост, трислойно ламинирано покритие от IQTEX въз основа на патентовани технологии.
- Перфорирани



ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ
Нараняване на палеца, антистатични
ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА
На закрито, суха среда, чиста среда
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Сандали
КАТЕГОРИЯ Cat. II
РАЗМЕР Нормални
КОЛЕКЦИЯ Respiro
МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Набук, Текстил
МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий
МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер, полиамид
СТЕЛКА JALAS 8217 FX2 Climate
МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Полиестерна
проводима нишка, Мериносова вълна, Двойна шок
поглъщаща зона от PORON® XRD®
МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка
от PU
МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на
подметката от TPU
ЗАКОПЧАВАНЕ Лента за закопчаване
ЦВЯТ Черно, Червено, Синьо
НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.04 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ



EN ISO 20345:2011
S1, SRB



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Стабилизатор



Антистатични
свойства



Система за поемане
на удари Ergothon



Специфична
информация



Алуминиево бомбе



Маслоустойчивост
на външната
подметка

РАЗМЕР	Артикул №	EAN
36	3820R-36	6408487505805
37	3820R-37	6408487505812
38	3820R-38	6408487505829
39	3820R-39	6408487505836
40	3820R-40	6408487505843
41	3820R-41	6408487505850
42	3820R-42	6408487505867
43	3820R-43	6408487505874
44	3820R-44	6408487505881
45	3820R-45	6408487505898
46	3820R-46	6408487505904
47	3820R-47	6408487505911

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com