



jolas® EXALTER 9935

EN ISO 20345:2022 S1, PS, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Dowiedz się więcej

NOWA, ZRÓWNOWAŻONA GENERACJA

Nową generację modeli Exalter wzbogacono o kilka materiałów biopochodnych i pochodzących z recyklingu i bez wpływu na doskonałe połączenie trwałości, komfortu i lekkości, na których użytkownicy polegają od lat. Cholewka z mikrofibry pochodzenia organicz. z siateczk. otworami wentylac. System BOA® Fit (z materiału pochodzącego z recyklingu) po bokach eliminuje punkty nacisku. Aluminiowy podnosek, niezawierająca metalu wkładka antyprzebiciowa z recyklingu i podeszwa zewnętrzna Vibram® z gumy nitrylowej z recyklingu.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Bardzo wygodne
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Wysoka oddychalność

CECHY

- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Właściwości antystatyczne
- Wentylowana wkładka
- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Oddychająca siateczka
- Wyściełane krawędzie cholewki
- BOA® Fit System
- Ergonomiczny kształt
- Stabilizator
- Szybkie zawiązywanie
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Miękkie
- Specjalnie zaprojektowane szczegóły
- Nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, zwichnięcia, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Wewnątrz, użytek całoroczny, ciepłe powierzchnie, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska z zagrożeniem poślizgnięcia, środowiska suche, środowiska czyste, środowiska ciepłe

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Rolnictwo, montaż, budownictwo, ciesielstwo, betoniarstwo, budownictwo, inżynieria, ogrodnictwo, prace kontrolne, prace instalacyjne, prowadzenie maszyn, obsługa maszyn, prace w przemyśle papierniczym, prace naprawcze, prace transportowe, prace magazynowe, prace w przemyśle drzewnym

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Agriculture, pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Półbuty

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina odp. na przebicie EcoFlex Zero

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Exalter

MATERIAŁ WIERZCHNI Mikrofibra

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester

WKŁADKA JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

KOLOR Czarny, Żółty

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.23 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S1, PS, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

WŁAŚCIWOŚCI



Stabilizator



ESD



Aluminiowy podnosek



Wkładka antyprzebiciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Właściwości antystatyczne



Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
34	9935-34	6408487513022
35	9935-35	6408487513039
36	9935-36	6408487513046
37	9935-37	6408487513053
38	9935-38	6408487513060
39	9935-39	6408487513077
40	9935-40	6408487513084
41	9935-41	6408487513091
42	9935-42	6408487513107
43	9935-43	6408487513114
44	9935-44	6408487513121
45	9935-45	6408487513138
46	9935-46	6408487513145
47	9935-47	6408487513152

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com