



Drošības apavi ar daudzām īpašībām. Ideāli piemērots tiem, kas strādā mitrā vidē.

 EXALTER 9965

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Uzzināt vairāk

ZEMI, ŪDENS ATGRŪŠANA, BOA

Šiem zemajiem drošības apaviem ir dažādiem darba apstākļiem piemērotas īpašības, piemēram, PTC tekstila nagu aizsardzība, alumīnija purngals un izcilas saķeres Vibram Nitrile gumijas ārzole. Daudzslāņu zole kopā ar zeķei līdzīgu konstrukciju nodrošina maksimālu komfortu. PORON® XRD™ triecienu absorbcija novērš kāju un muguras ievainojumus. Augšējais slānis atgrūž ūdeni, ideāli piemērots darbam mitrā vidē. BOA® Fit System ļauj viegli uzvilkt un novilkt apavus.

ĪPAŠĪBAS

- Lieliski amortizē triecienus
- Visaugstākais aizsardzības līmenis
- Lieliska saķere
- Nevainojami pieguļoši
- Ļoti ērti

IEZĪMES

- BOA® Fit System
- Pret eļļu izturīga zole
- Antistatiskas īpašības
- Elpojoša iekšzole
- Divas amortizācijas zonas
- Karstumizturīga zole
- Atgrūž ūdeni
- Polsterēta stulma apmale
- Ergonomiska forma
- Atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)
- Quick-tie
- Stabilizators
- Mīksti
- Īpaši konstruētas detaļas
- Nesatur no dzīvniekiem iegūtus materiālus



NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Kājas pirkstu traumas, nagu caurduršana, sastiepumi, antistatiski

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Ārā, telpās, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, tīra vide

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Drošības apavi, Zemie apavi

KATEGORIJA Cat. II

NAGU AIZSARDZĪBAS MATERIĀLS Ar plazmu apstrādāts kompozītmateriālu (PTC) tekstils

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

KOLEKCIJA Exalter

VIRSMAS MATERIĀLS Mikrošķiedra, Tekstils

PURNĢALA MATERIĀLS Alumīnijs

ODERES MATERIĀLS Poliesters

IEKŠZOLE JALAS 8303 FX3 Supreme

IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, Mīkstās plastmasas EVA, Cietās plastmasas EVA, Vadītspējīgs diegs uz poliestera bāzes, Neo foam, PORON® XRD®

SAISTZOLES MATERIĀLS PU saistzole

ZOLES MATERIĀLS Gumijas zole

AIZDARE BOA® Fit System

KRĀSA Melna, Sarkana

NETO SVARS (42. IZMĒRS) 1.28 kg

ATBILSTĪBA



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

IEZĪMES



ESD



Antistatiskas īpašības



Ergothen amortizācijas sistēma



Alumīnija purnģals



Pret eļļu izturīga zole



Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



Karstumizturīga zole



Atgrūž ūdeni



Stabilizators

IZMĒRS	ARTIKULA NR	EAN
34	9965-34	6408487512575
35	9965-35	6408487512582
36	9965-36	6408487512599
37	9965-37	6408487512605
38	9965-38	6408487512612
39	9965-39	6408487512629
40	9965-40	6408487512636
41	9965-41	6408487512643
42	9965-42	6408487512650
43	9965-43	6408487512667
44	9965-44	6408487512674
45	9965-45	6408487512681
46	9965-46	6408487512698
47	9965-47	6408487512704

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com