



 EXALTER 9995

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Zjistit více

NOVÁ UDRŽITELNÁ GENERACE

Nová generace Exalter je vylepšena o řadu recyklovaných a biologických materiálů, aniž by byla omezena jedinečná kombinace odolnosti, pohodlí a lehkosti, na kterou se uživatelé už léta spoléhají. Svršek z biologického vodoodpudivého mikrovlákná udržuje nohy v suchu. Zapínací systém BOA® Fit (z recyklovaného materiálu) po stranách eliminuje tlakové body. Hliníková tužinka a vložka proti propichu z recyklovaných materiálů a podrážka z recyklované nitrilkaučkové pryže Vibram® s vysokou přilnavostí.

VLASTNOSTI

- Vynikající tlumení nárazů
- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná
- Vysoká úroveň ochrany

VLASTNOSTI

- BOA® Fit System
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Odvětraná stélka
- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Žáruvzdorná podešev
- Vodoodpudivá
- Polstrovaný límec a jazyk
- Ergonomicky tvarovaná
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Rychlé vázání
- Stabilizátor
- Měkká
- Speciální provedení detailů
- Neobsahuje materiály živočišného původu



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propích hřebíkem, podvrtnutí, statická elektřina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, suchá prostředí, čistá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Zemědělské práce, montážní práce, výstavba a konstrukce, tesařské práce, betonářské práce, konstrukční práce, strojírenství, jemná montáž, práce v rybářském průmyslu, lesnické práce, zahradnické práce, inspekční práce, instalační práce, řízení strojů, ovládání strojů, práce s kovem, práce v papírenském průmyslu, opravářské práce, klempířské práce, přepravní práce, práce ve skladech, dřevařské práce

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Polobotky

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Textilie bez perforace EcoFlex Zero

NASAZOVÁNÍ Běžné

KOLEKCE Exalter

MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

STÉLKA JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ BOA⁺ Fit System

BARVA Černá, Oranžová

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.23 kg

PLNĚNÍ NOREM



EN ISO 20345:2022
S3S, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

VLASTNOSTI



Hliníková tužinka



Planžeta proti propichu z textilního kompozitu upraveného plazmou (PTC)



Podešev odolná proti oleji



Stabilizátor



Žáruvzdorná podešev



Vodoodpudivá



Systém tlumení nárazů Ergothan



Antistatické vlastnosti



Ochrana před elektrostatickým výbojem

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
34	9995-34	6408487554599
35	9995-35	6408487554643
36	9995-36	6408487554698
37	9995-37	6408487554742
38	9995-38	6408487554797
39	9995-39	6408487554841
40	9995-40	6408487554896
41	9995-41	6408487554940
42	9995-42	6408487554995
43	9995-43	6408487555046
44	9995-44	6408487555091
45	9995-45	6408487555145
46	9995-46	6408487555190
47	9995-47	6408487555244

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com