



 EXALTER 9935

EN ISO 20345:2022 S1, PS, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Zistiť viac

NOVÁ UDRŽATEĽNÁ GENERÁCIA

Nová generácia Exalter je vylepšená niekoľkými recyklovanými materiálmi bez toho, aby bola ohrozená vynikajúca kombinácia trvanlivosti, pohodlia a ľahkosti, na ktorú sa používatelia spoliehajú už roky. Zvršok z recyklovaného mikrovlákná s vetracími otvormi pokrytými sieťkou. BOA® Fit System (z recyklovaného materiálu) na boku eliminuje tlakové body. Hliníkový uzáver špičky a vložka na ochranu nechtov z recykl. nekovu s podrážkou z recyklovanej nitrilovej gumeny Vibram® s vysokou priľnavosťou.

VLASTNOSTI

- Vynikajúca priľnavosť
- Zvlášť pohodlné
- Vynikajúce tlmenie nárazov
- Veľmi priedušné

FUNKCIE

- Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy
- Antistatické vlastnosti
- Vložka s ventiláciou
- Podošva odolná voči teplu
- Podošva odolná voči oleju
- Priedušná mriežka
- Polstrovaný límček
- BOA® Fit System
- Ergonomicky tvarované
- Rýchle viazanie
- Stabilizačný prvok
- Spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Mäkké
- Špeciálne prevedenie detailov
- Bez materiálov živočíšneho pôvodu



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, natiehnutie, antistatické

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Interiéry, celoročné použitie, teplé povrchy, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, klzké prostredia, suché prostredia, čisté prostredia, teplé prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Polnohospodárska práca, montáž, budovy a stavebníctvo, truhlárstvo, práca s betónom, stavba, inžinierstvo, záhradníctvo, kontrolné práce, inštalačné práce, riadenie strojov, obsluha strojov, práca v papierenskom priemysle, opravárstvo, doprava, práca v sklade, práca v drevárskom priemysle

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Polnohospodárstvo, celulóza a papier, guma a plast, výroba kovov, strojové zariadenia a vybavenie, mro, automobilový priemysel, doprava, energie, budovy a stavebníctvo, logistika, hygienické zariadenia

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Bezpečnostná obuv, Nízka obuv

KATEGÓRIA Cat. II

MATERIÁL NA OCHRANU NECHTOV Perforačný textil EcoFlex Zero

MERANIE Bežné

ZBIERKA Exalter

MATERIÁL HORNEJ ČASTI Mikrovlákno

MATERIÁL ŠPIČKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

VLOŽKA JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIÁL MEDZIPODOŠVY Medzipodošva PU

MATERIÁL PODOŠVY Gumová podošva

UPÍNANIE BOĎ Fit System

FARBA Čierna, Žltá

ČISTÁ HMOTNOSŤ (VELKOSŤ 42) 1.23 kg

SÚLAD



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2022
S1, PS, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

FUNKCIE



ESD



Antistatické vlastnosti



Hliníková špička



Ochrana proti klincom z textilu s plazmou ošetrenou zliatinou (PTC)



Podošva odolná voči oleju



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Stabilizačný prvok



Podošva odolná voči teplu

VELKOSŤ	Č. TOV.	EAN
34	9935-34	6408487513022
35	9935-35	6408487513039
36	9935-36	6408487513046
37	9935-37	6408487513053
38	9935-38	6408487513060
39	9935-39	6408487513077
40	9935-40	6408487513084
41	9935-41	6408487513091
42	9935-42	6408487513107
43	9935-43	6408487513114
44	9935-44	6408487513121
45	9935-45	6408487513138
46	9935-46	6408487513145
47	9935-47	6408487513152

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com