Un zapato repleto de características. Perfecto para quienes trabajan en entornos mojados.

jalas® EXALTER 9965

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Conozca más

DE CORTE BAJO, REPELENTE AL AGUA, CON BOA

Un zapato de seguridad de corte bajo con todo lo necesario para la mayoría de las situaciones laborales, como protección antiperforación textil de PTC, puntera de aluminio y suela de caucho nitrilo Vibram de gran agarre. La plantilla multicapa, junto con la construcción similar a la de un calcetín, ofrecen el máximo confort. La absorción de impactos con PORON® XRD™ evita las lesiones en pies y espalda. La parte superior es repelente al agua, perfecta para quienes trabajan en entornos mojados. El sistema de ajuste BOA® hace que el calzado sea fácil de poner y quitar.

PROPIEDADES

- Excelente absorción de impactos
- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo

CARACTERÍSTICAS

- BOA® Fit System
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Plantilla higiénica con ventilación
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Suela resistente al calor
- Hidrofugado
- Caña reforzada
- Forma ergonómica
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Quick-tie
- Estabilizador
- Suave
- Diseño funcional
- Sin materiales de origen animal

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, esguinces, antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos limpios

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)
AJUSTE Regular
COLECCIÓN Exalter
MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Microfibra, Textil
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
MATERIAL DEL FORRO Poliéster
PLANTILLA JALAS 8303 FX3 Supreme
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, Hilo conductor a base de poliéster, Neo foam, PORON® XRD®
MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU
MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo
SUJECIÓN BOA® Fit System
COLOR Negro, Rojo
PESO NETO (TALLA 42) 1.28 kg

CONFORMIDAD

CE Cat. II
EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO

EAC
TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS

- ESD
- Propiedades antiestáticas
- Sistema de absorción de impactos Ergothan
- Puntera de aluminio
- Suela resistente al aceite
- Plantilla antiperforación textil
- Suela resistente al calor
- Hidrofugado
- Estabilizador

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
34	9965-34	6408487512575
35	9965-35	6408487512582
36	9965-36	6408487512599
37	9965-37	6408487512605
38	9965-38	6408487512612
39	9965-39	6408487512629
40	9965-40	6408487512636
41	9965-41	6408487512643
42	9965-42	6408487512650
43	9965-43	6408487512667
44	9965-44	6408487512674
45	9965-45	6408487512681
46	9965-46	6408487512698
47	9965-47	6408487512704

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.