



jolas® EXALTER 9995

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Tudjon meg többet

ÚJ FENNTARTHATÓ SOROZAT

Az Exalter új generációja számos újrahasznosított és bioalapú anyaggal bővült anélkül, hogy veszélyeztetné a tartósság, a kényelem és a könnyedség kiváló kombinációját, amelyre a felhasználók évek óta támaszkodnak. Bioalapú mikroszálas, vízlepergető felsőrész a száraz lábakért. Az oldalsó BOA® Fit System (újrahasznosított anyagból) kiküszöböli a nyomáspontokat. Alumínium orrmerevítő és újrahasznosított, fémmentes átszúrás elleni betét, nagy tapadású Vibram® újrahasznosított nitrilgumi járótalppal.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló ütéscsillapítás
- Kiváló tapadást biztosít
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes
- Magas szintű védelem

JELLEMZŐK

- BOA® Fit System
- Olajálló járótalp
- Antisztatikus tulajdonságok
- Szellőző talp
- Dupla ütéscsillapító zóna
- Hőálló járótalp
- Vízlepergető
- Bevont szárvég
- Ergonomikusan kialakított
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Stabilizátor
- Gyorskötő
- Puha
- Különlegesen kialakított részletek
- Állati eredetű anyagoktól mentes



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Lábujj sérülései, szegkek behatolása, ficamok, antisztatikus

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Kültér, beltér, használat egész évben, meleg felületek, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, száraz környezetek, tiszta környezetek, nyirkos környezetek, piszkos környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Mezőgazdasági munka, összeszerelés, építési munkák, ácsmunkák, betonmunkák, építés, gépészeti munkák, finom összeszerelés, halászati ipari munka, erdészeti munka, kertészet, ellenőrzés, telepítési munkák, gépek vezetése, gépüzemeltetés, fémmunka, papíripari munka, javítási munkálatok, fémlemezzel végzett munka, szállítmányozási munka, raktári munka, faipari munka

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Alacsony szárú cipők

KATEGÓRIA Cat. II

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA EcoFlex Zero perforált textil

FAZON Normál

KOLLEKCIÓ Exalter

FELSŐRÉSZ ANYAGA Mikroszál

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium

BÉLÉS ANYAGA Poliészter

TALPBETÉT JALAS 8304 FX3 Soft

KÖZTALP ANYAGA PU köztalp

JÁRÓTALP ANYAGA Gumi járótalp

RÖGZÍTÉS BOA® Fit System

SZÍN Fekete, Narancssárga

NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 1.23 kg

MEGFELELŐSÉG



EN ISO 20345:2022
S3S, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

JELLEMZŐK



Alumínium orrmerevítő



Plazmával kezelt
kompozit (PTC) szövet,
átszúrásvédő



Stabilizátor



Hálló járótalp



Vízlepergető



Ergothon ütéstompító
rendszer



ESD



Antisztatikus
tulajdonságok



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
34	9995-34	6408487554599
35	9995-35	6408487554643
36	9995-36	6408487554698
37	9995-37	6408487554742
38	9995-38	6408487554797
39	9995-39	6408487554841
40	9995-40	6408487554896
41	9995-41	6408487554940
42	9995-42	6408487554995
43	9995-43	6408487555046
44	9995-44	6408487555091
45	9995-45	6408487555145
46	9995-46	6408487555190
47	9995-47	6408487555244

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com