



jalas® RESPIRO 3820R

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



Zjistit více

Materiál tužinky hliník, PU mezivrstva, plastový stabilizátor, TPU podešev, materiál svršku nubuk, Textil

VLASTNOSTI

- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná
- Velmi prodyšná
- Vynikající tlumení nárazů
- Dobrá přilnavost

VLASTNOSTI

- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Perforovaná přední část
- Antistatické vlastnosti
- Podešev odolná proti oleji
- Stabilizátor
- Polstrovaný límec a jazyk
- Trojvrstvý laminát s mimořádně vysokou propustností vzduchu, „zajišťovanou materiálem IQTEX založeným na patentovaných technologiích“
- Perforovaná



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, statická elektřina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Vnitřní prostory, suchá prostředí, čistá prostředí

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Sandály

KATEGORIE Cat. II

NASAZOVÁNÍ Běžné

KOLEKCE Respiro

MATERIÁL SVRŠKU Nubuk, Textil

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

STÉLKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE TPU podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip

BARVA Černá, Červená, Modrá

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.04 kg

PLNĚNÍ NOREM



EN ISO 20345:2011
S1, SRB



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

DGUV 112-191

VLASTNOSTI



Stabilizátor



Antistatické vlastnosti



Systém tlumení nárazů
Ergothan



Ochrana před
elektrostatickým
výbojem



Hliníková tužinka



Podešev odolná proti
oleji

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
36	3820R-36	6408487505805
37	3820R-37	6408487505812
38	3820R-38	6408487505829
39	3820R-39	6408487505836
40	3820R-40	6408487505843
41	3820R-41	6408487505850
42	3820R-42	6408487505867
43	3820R-43	6408487505874
44	3820R-44	6408487505881
45	3820R-45	6408487505898
46	3820R-46	6408487505904
47	3820R-47	6408487505911

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com