



Çok özellikli bir güvenlik ayakkabısı. Nemli ortamlarda çalışanlar için mükemmeldir.

jalas® EXALTER 9965

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Daha fazla bilgi
edinin

BILEKSİZ, BOA İLE SU GEÇİRMEZ

Bu bileksiz güvenlik ayakkabısı, PTC kumaştan tırnak koruması, alüminyum burun ve yüksek kavramalı Vibram Nitril kauçuk dış taban gibi çoğu iş durumu için ihtiyacınız olan özelliklere sahiptir. Çok katmanlı iç taban, çorap benzeri yapı ile birlikte üst düzey konfor sunar. PORON® XRD™ şok emme özelliği ayak ve topuk yaralanmalarını önler. Üst kısım su geçirmez olup, nemli ortamlarda çalışanlar için mükemmeldir. BOA® Fit System, ayakkabıyı giymeyi ve çıkarmayı kolaylaştırır.

ÖZELLİKLER

- Harika darbe emici
- En yüksek koruma seviyesi
- Harika kavrama
- Mükemmel uyum
- Ekstra rahat

ÖZELLİKLER

- BOA® Fit System
- Yağa dayanıklı dış taban
- Antistatik özelliktedir
- Havalandırmalı iç taban
- Çift darbe emme bölgesi
- ısıya dayanıklı dış taban
- Su itici
- Kaplamalı gövde kenarı
- Ergonomik şekilli
- IEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu
- Hızlı bağcık
- Stabilizatör
- Yumuşak
- Özel olarak tasarlanmış detaylar
- Hayvansal kaynaklı malzeme içermez



ŞU RISKİ ÖNLER

Parmak yaralanmaları, çivi delmesi, burkulma yaralanmaları, antistatik

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Dış mekan, iç mekan, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, temiz ortamlar

SPESİFİKASYON

TÜR Güvenlik ayakkabıları, Düşük bilekli ayakkabılar

KATEGORİ Cat. II

TIRNAK KORUMASI MALZEMESİ Plazma işlemeli kompozit (PTC)

kumaş

BAĞLANTI Normal

KOLEKSİYON Exalter

ÜST KISIM MALZEMESİ Mikro fiber, Kumaş

BURUN MALZEMESİ Alüminyum

ASTAR MALZEMESİ Poliester

İÇ TABAN JALAS 8303 FX3 Supreme

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, Yumuşak EVA, Sert EVA, Poliester bazlı iletken iplik, Neo köpük, PORON® XRD®

ORTA TABAN MALZEMESİ PU orta taban

DIŞ TABAN MALZEMESİ Kauçuk dış taban

BAĞCIK BOA® Fit System

RENK Siyah, Kırmızı

NET AĞIRLIK (42 NUMARA) 1.28 kg

UYGUNLUK



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ÖZELLİKLER



ESD



Antistatik özelliktedir



Ergothon Darbe Emme Sistemi



Alüminyum burun



Yağa dayanıklı dış taban



Plazma işlemli kompozit (PTC) tekstilden çivi koruması



Isıya dayanıklı dış taban



Su itici



Stabilizatör

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
34	9965-34	6408487512575
35	9965-35	6408487512582
36	9965-36	6408487512599
37	9965-37	6408487512605
38	9965-38	6408487512612
39	9965-39	6408487512629
40	9965-40	6408487512636
41	9965-41	6408487512643
42	9965-42	6408487512650
43	9965-43	6408487512667
44	9965-44	6408487512674
45	9965-45	6408487512681
46	9965-46	6408487512698
47	9965-47	6408487512704

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com