



 EXALTER 9935

EN ISO 20345:2022 S1, PS, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

NOVA GERAÇÃO SUSTENTÁVEL

A nova geração da Exalter foi atualizada com vários materiais reciclados e com base bio, sem comprometer a combinação superior de durabilidade, conforto e leveza em que os utilizadores confiam há anos. Costas em microfibras à base bio com ranhuras de ventilação cobertas por malha. O sistema BOA® Fit (de material reciclado) nos lados elimina os pontos de pressão. Biqueira em alumínio e inserção de proteção contra pregos reciclada sem metal, sola de borracha de nitrilo reciclada Vibram® com grande aderência.

PROPRIEDADES

- Excelente aderência
- Extra confortáveis
- Excelente absorção de choque
- Muito respiráveis

CARACTERÍSTICAS

- Zonas de dupla absorção de choque
- Propriedades antiestáticas
- Palmilha ventilada
- Sola exterior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao óleo
- Rede respirável
- Extremidade do cano reforçada
- BOA® Fit System
- Forma ergonómica
- Estabilizador
- Aperto rápido
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Macio
- Detalhes especialmente concebidos
- Sem materiais derivados de animais



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, entorses, antiestático

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Interior, utilização em todas as condições climáticas, superfícies quentes, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes escorregadios, ambientes secos, ambientes limpos, ambientes quentes

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Agricultura, montagem, construção civil, carpintaria, betonização, construção, engenharia, jardinagem, inspeção, instalação, condução de máquinas, operação de máquinas, indústria do papel, reparações, transportes, trabalho de armazém, indústria da madeira

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Agriculture, pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Tecido EcoFlex Zero perfurações

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Exalter

MATERIAL SUPERIOR Microfibra

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster

PALMILHA JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO BOA Fit System

COR Preto, Amarelo

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.23 kg

CONFORMIDADE



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S1, PS, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

CARACTERÍSTICAS



ESD



Estabilizador



Biqueira de alumínio



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)



Sola exterior resistente ao óleo



Sistema de absorção de choques Ergothan



Propriedades antiestáticas



Sola exterior resistente ao calor

TAMANHO	N.º ART	EAN
34	9935-34	6408487513022
35	9935-35	6408487513039
36	9935-36	6408487513046
37	9935-37	6408487513053
38	9935-38	6408487513060
39	9935-39	6408487513077
40	9935-40	6408487513084
41	9935-41	6408487513091
42	9935-42	6408487513107
43	9935-43	6408487513114
44	9935-44	6408487513121
45	9935-45	6408487513138
46	9935-46	6408487513145
47	9935-47	6408487513152

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com