



jolas® EXALTER 9995

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Sužinokite daugiau

NAUJA TVARI KARTA

Naujos kartos „Exalter“ yra patobulinta naudojant keletą perdirbtų ir biologinės kilmės medžiagų, nepakenkiant puikiam patvarumo, komforto ir lengvumo deriniui, kuriuo vartotojai pasitikėjo daugelį metų. Perdirbto mikropluošto vandeniui atsparus viršus palaiko kojų sausumą. „BOA® Fit“ sistema (iš perdirbtos medžiagos) šone pašalina slėgio taškus. Aliuminio pirštų dangtelis ir perdirbtas bemetalis nagų apsaugos įdėklas su didelio sukibimo „Vibram®“ perdirbtu nitrilo gumos padu.

SAVYBĖS

- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti
- Aukšto lygio apsauga

YPATYBĖS

- BOA® Fit System
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Besiventilijuojantis vidpadis
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Vandeniui atsparūs
- Paminkštintas aulo kraštas
- Ergonomiškos formos
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Greitas užrišimas
- Stabilizatorius
- Minkšti
- Specialaus dizaino detalės
- Be gyvūninės kilmės medžiagų



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, sausgyslių pasitempimo, antistatino paviršiaus

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, nešioti visus metus, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, sausa aplinka, švari aplinka, šlapia aplinka, purvina aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Žemės ūkio darbai, surinkimas, statyba ir konstrukcijos, medžio darbai, betonavimo darbai, statyba, inžinerija, smulkus montavimas, žuvininkystės pramonės darbai, miško darbai, sodininkystė, tikrinimo darbai, įrengimo darbai, mašinų vairavimas, mašinų valdymas, metalo darbai, popieriaus pramonės darbai, remonto darbai, darbas su metalo lakštais, transportavimo darbai, darbas sandėlyje, medienos pramonės darbai

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Pusbačiai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA „EcoFlex Zero“ perforuota tekstilė

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Exalter

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Mikropluoštas

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris

VIDPADIS JALAS 8304 FX3 Soft

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

UŽSEGIMAS BOA Fit System

SPALVA Juodos, Oranžinė

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.23 kg

ATITIKTIS



EN ISO 20345:2022
S3S, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

FUNKCIJOS



Aliumininė bato nosis



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Oleofobinis išorinis padas



Stabilizatorius



Karščiui atsparus išorinis padas



Hidrofobiniai



„Ergothan“ smūgio energijos sugėrimo sistema



ESD



Turi antistatinių savybių

DYDIS	ART. NR.	EAN
34	9995-34	6408487554599
35	9995-35	6408487554643
36	9995-36	6408487554698
37	9995-37	6408487554742
38	9995-38	6408487554797
39	9995-39	6408487554841
40	9995-40	6408487554896
41	9995-41	6408487554940
42	9995-42	6408487554995
43	9995-43	6408487555046
44	9995-44	6408487555091
45	9995-45	6408487555145
46	9995-46	6408487555190
47	9995-47	6408487555244

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com