



RESPIRO 3820R

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



Dowiedz się więcej

Materiał podnoska aluminium, podeszwa środkowa z poliuretanu, klocek w śródstopiu z tworzywa sztucznego, podeszwa zewnętrzna z poliuretanu termoplastycznego, materiał wierzchni skóra nubukowa, Tkanina

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wysoka oddychalność
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Dobra przyczepność

CECHY

- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Perforowana część przednia
- Właściwości antystatyczne
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Stabilizator
- Wyściełane krawędzie cholewki
- Niezwykle wysoka przepuszczalność powietrza, trójwarstwowy laminat IQTEX w oparciu o opatentowane technologie
- Perforowane



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Wewnątrz, środowiska suche, środowiska czyste

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Sandały

KATEGORIA Cat. II

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Respiro

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra nubukowa, Tkanina

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester, poliamid

WKŁADKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Wełna merynosów, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z poliuretanu termoplastycznego

ZAPIĘCIE Rzep

KOLOR Czarny, Czerwony, Niebieski

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.04 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



EN ISO 20345:2011
S1, SRB



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



Stabilizator



ESD



Właściwości antystatyczne



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Aluminiowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
36	3820R-36	6408487505805
37	3820R-37	6408487505812
38	3820R-38	6408487505829
39	3820R-39	6408487505836
40	3820R-40	6408487505843
41	3820R-41	6408487505850
42	3820R-42	6408487505867
43	3820R-43	6408487505874
44	3820R-44	6408487505881
45	3820R-45	6408487505898
46	3820R-46	6408487505904
47	3820R-47	6408487505911

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com