



jalas® RESPIRO 3820R

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



Scopri di più

Materiale del puntale alluminio, intersuola in PU, cambrione in plastica, suola in TPU, tomaia pelle Nabuk, Tessuto

PROPRIETÀ

- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Molto traspirabile
- Eccellente assorbimento shock
- Buona presa

CARATTERISTICHE

- Doppie zone di assorbimento impatto
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sezione anteriore traforata
- Proprietà antistatiche
- Suola resistente agli oli
- Stabilizzatore
- Bordo gamba imbottito
- Traspirabilità particolarmente elevata, laminatura a 3 strati, di produzione iqtex e basata su tecnologie brevettate
- Traforato



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Interni, ambienti asciutti, ambienti puliti

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Sandali

CATEGORIA Cat. II

VESTIBILITÀ Regolare

COLLEZIONE Respiro

MATERIALE SUPERIORE Pelle Nabuk, Tessuto

MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio

MATERIALE DELLA FODERA Poliestere, poliammide

SOTTOPIEDE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Lana Merino, Doppie zone di assorbimento shock in PORON® XRD®

MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in TPU

CHIUSURA Apertura/chiusura a strappo

COLORE Nero, Rosso, Blu

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.04 kg

CONFORMITÀ



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, SRB



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

CARATTERISTICHE



Stabilizzatore



ESD



Proprietà antistatiche



Sistema di assorbimento shock in Ergothan



Puntale in alluminio



Suola resistente agli oli

TAGLIA	N. ART.	EAN
36	3820R-36	6408487505805
37	3820R-37	6408487505812
38	3820R-38	6408487505829
39	3820R-39	6408487505836
40	3820R-40	6408487505843
41	3820R-41	6408487505850
42	3820R-42	6408487505867
43	3820R-43	6408487505874
44	3820R-44	6408487505881
45	3820R-45	6408487505898
46	3820R-46	6408487505904
47	3820R-47	6408487505911

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com