



Обеспечивает
поддержку лодыжек,
повышенную защиту от
ударов – и сухие ноги.

 EXALTER 9985

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Узнать больше

СРЕДНЕГО ПОКРОЯ, ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ С BOA

Эта спецобувь среднего покроя подойдет для большинства рабочих ситуаций: антипрокольная защита (текстиль с плазменной обработкой), алюминиевый подносок, подошва Vibram из нитриловой резины с высоким сцеплением. Модель обеспечивает дополнительную поддержку лодыжки, а амортизация из PORON® XRD™ предотвращает травмы стоп и спины. Верх из водоотталкивающего материала – идеально для работы в условиях повышенной влажности. Благодаря шнуровке BOA® обувь удобно надевать и снимать.

СВОЙСТВА

- Отличные амортизационные свойства
- Наивысший уровень защиты
- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- BOA® Fit System
- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- Дышащая стелька
- Водоотталкивающие
- Жаропрочная подошва
- Специально разработанные детали
- Двойная зона амортизации
- Мягкий верхний кант
- Поддержка лодыжки
- Эргономическая форма
- Мягкие
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Без материалов животного происхождения
- Быстрая шнуровка
- Стабилизатор



ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от растяжений связок, от статического электричества

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, внутри помещений, среда с риском прокола подошвы, в условиях повышенной стерильности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Ботинки/Полуботинки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Обработанный плазмой композитный текстиль (PTC)

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

КОЛЛЕКЦИЯ Exalter

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Микрофибра, Текстиль

МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер

СТЕЛЬКА JALAS 8303 FX3 Supreme

МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ текстиль, Мягкий EVA, ЭтилВинилАцетат, Твердый EVA, ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера, Нео пена, PORON®XRD®

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из резины

КРЕПЛЕНИЕ BOA® Fit System

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет красный

ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1.34 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



Cat. II



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

ОСОБЕННОСТИ



Антистатические свойства



Система амортизации Ergothan



Защита от электростатического разряда



Алюминиевый подносок



Маслостойкая подошва



Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (PTC)



Жаропрочная подошва



Водоотталкивающие



Стабилизатор

РАЗМЕР	АПТ. №	EAN
34	9985-34	6408487512001
35	9985-35	6408487512025
36	9985-36	6408487512049
37	9985-37	6408487512063
38	9985-38	6408487512087
39	9985-39	6408487512100
40	9985-40	6408487512124
41	9985-41	6408487512148
42	9985-42	6408487512162
43	9985-43	6408487512186
44	9985-44	6408487512209
45	9985-45	6408487512223
46	9985-46	6408487512247
47	9985-47	6408487512261

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com