



 RESPIRO 3820R

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



Meer informatie

Neusmateriaal aluminium, PU-tussenzool, plastic cambreur, TPU-buitenzool, bovenmateriaal nubuckleer, Textiel

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Zeer ademend
- Uitstekende schokdemping
- Goede grip

KENMERKEN

- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Geperforeerd voorgedeelte
- Antistatische eigenschappen
- Oliebestendige buitenzool
- Stabilisator
- Versterkte schachtrand
- Ultrahoge luchtdoorlaatbaarheid 3-laags laminaat, 'aangeboden door IQTEX gebaseerd op gepatenteerde technologieën'
- Geperforeerd



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Binnen, droge omgevingen, schone omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Sandalen

CATEGORIE Cat. II

PASVORM Normaal

VERZAMELING Respiro

BOVENMATERIAAL Nubuckleer, Textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

INLEGZOO L JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L TPU-buitenzool

VASTMAKEN Klittenband

KLEUR Zwart, Rood, Blauw

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.04 kg


NALEVING



EN ISO 20345:2011
S1, SRB



TP TC 019:2011



KENMERKEN



Stabilisator



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothen
schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool

AFMETING	ART.NR.	EAN
36	3820R-36	6408487505805
37	3820R-37	6408487505812
38	3820R-38	6408487505829
39	3820R-39	6408487505836
40	3820R-40	6408487505843
41	3820R-41	6408487505850
42	3820R-42	6408487505867
43	3820R-43	6408487505874
44	3820R-44	6408487505881
45	3820R-45	6408487505898
46	3820R-46	6408487505904
47	3820R-47	6408487505911

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com