



 EXALTER 9935

EN ISO 20345:2022 S1, PS, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



[Learn more](#)

NOVA TRAJNOSTNA GENERACIJA

Nova generacija Exalterja je nadgrajena z več recikliranimi in biološkimi materiali brez kompromisov glede vrhunske kombinacije trpežnosti, udobja in lahkotnosti, na katero se uporabniki zanašajo že leta. Zgornji del iz bioloških mikrovlakn z mrežastimi prezračevalnimi režami. Sistem BOA® Fit (iz recikliranega materiala) ob strani odpravlja točke pritiska. Aluminijasta zaščitna kapica in recikliran protiprebodni vložek brez kovine s podplatom iz reciklirane nitrilne gume Vibram® z visokim oprijemom.

LASTNOSTI

- Odličen oprijem
- Zelo udobni
- Izjemna absorpcija udarcev
- Zelo zračni

ZNAČILNOSTI

- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Antistatične lastnosti
- Prezračevalni vložek
- Toplotno odporen podplat
- Podplat, odporen na olje
- Zračna mrežica
- Podložen rob zgornjega dela
- BOA® Fit System
- Ergonomska oblika
- Stabilizator
- Hitro vezanje
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Mehko
- Posebno zasnovane podrobnosti
- Brez materialov, pridobljenih iz živali



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, zvini, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Notranji prostori, celoletna uporaba, tople površine, okolja s tveganjem za prebod podplata, spolzka okolja, suha okolja, čista okolja, topla okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Kmetijska dela, montaža, gradbeništvo, mizarstvo, tesarstvo, betoniranje, gradbeništvo, inženiring, vrtnarjenje, inšpekcijska dela, inštalacijska dela, vožnja stroja, upravljanje stroja, dela v papirni industriji, popravila, prevozništvo, skladiščenje, lesarstvo

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kmetijstvo, celuloza in papir, guma in plastika, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, javne službe, gradbeništvo, logistika, objekti

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Nizki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM Perforiran tekstil EcoFlex Zero

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA Exalter

VRHNI MATERIAL Mikrovlakna

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

PRITRDILNI ELEMENT BOA Fit System

BARVA Črna, Rumena

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.23 kg

SKLADNOST



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S1, PS, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

FUNKCIJE



Stabilizator



ESD



Aluminijasta zaščitna kapica



Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



Toplotno odporen podplat



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
34	9935-34	6408487513022
35	9935-35	6408487513039
36	9935-36	6408487513046
37	9935-37	6408487513053
38	9935-38	6408487513060
39	9935-39	6408487513077
40	9935-40	6408487513084
41	9935-41	6408487513091
42	9935-42	6408487513107
43	9935-43	6408487513114
44	9935-44	6408487513121
45	9935-45	6408487513138
46	9935-46	6408487513145
47	9935-47	6408487513152

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com