



jolas[®] EXALTER 9995

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Scopri di più

NUOVA GENERAZIONE SOSTENIBILE

La nuova generazione di Exalter è stata aggiornata con diversi materiali riciclati e bio-based senza compromettere la combinazione superiore di durata, comfort e leggerezza su cui gli utilizzatori fanno affidamento da anni. La tomaia idrorepellente in microfibra bio-based mantiene i piedi asciutti. Il BOA[®] Fit System (da materiale riciclato) laterale elimina i punti di pressione. Puntale in alluminio e protezione anti-chiodi riciclata senza metallo con suola in gomma nitrilica riciclata Vibram[®] ad alta aderenza.

PROPRIETÀ

- Eccellente assorbimento shock
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Elevato livello di protezione

CARATTERISTICHE

- BOA[®] Fit System
- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Soletta ventilata
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Suola resistente al calore
- Idrorepellente
- Bordo gamba imbottito
- Di forma ergonomica
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Chiusura rapida
- Stabilizzatore
- Morbido
- Dettagli progettati specificamente
- Privo di materiali di origine animale



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, lesioni da distorsione, antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, interni, uso per tutto l'anno, superfici calde, ambienti a rischio di perforazione nella suola, ambienti asciutti, ambienti puliti, ambienti umidi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavoro agricolo, assemblaggio, edilizia e costruzioni, carpenteria, lavori in cemento, costruzioni, engineering, assemblaggio fine, lavoro nell'industria della pesca, lavoro forestale, giardinaggio, lavoro di ispezione, lavori di impiantistica, guida di macchine, operazioni funzionamento macchine, lavorazione dei metalli, lavoro nell'industria cartaria, lavoro di riparazione, lavori con metalli in lastre, trasporti, lavori di magazzino, lavori nell'industria del legno

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Scarpe basse

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Tessuto perforato EcoFlex Zero

VESTIBILITÀ Regolare

COLLEZIONE Exalter

MATERIALE SUPERIORE Microfibra

MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio

MATERIALE DELLA FODERA Poliestere

SOTTOPIEDE JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in gomma

CHIUSURA BOA® Fit System

COLORE Nero, Arancione

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.23 kg

CONFORMITÀ



EN ISO 20345:2022
S35, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

CARATTERISTICHE



Puntale in alluminio



Lamina in tessuto composito trattato al plasma (PTC)



Suola resistente agli oli



Stabilizzatore



Suola resistente al calore



Idrorepellente



Sistema di assorbimento shock in Ergothon



ESD



Proprietà antistatiche

TAGLIA	N. ART.	EAN
34	9995-34	6408487554599
35	9995-35	6408487554643
36	9995-36	6408487554698
37	9995-37	6408487554742
38	9995-38	6408487554797
39	9995-39	6408487554841
40	9995-40	6408487554896
41	9995-41	6408487554940
42	9995-42	6408487554995
43	9995-43	6408487555046
44	9995-44	6408487555091
45	9995-45	6408487555145
46	9995-46	6408487555190
47	9995-47	6408487555244

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com