



 **GRAN PREMIO 1868W KING**

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

 Научете повече

ВИСОКИ БОТИ ЗА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ОБРАБОТКА

Удобни високи боти с най-високо ниво на защита, за високотемпературна обработка с функции като широк калъп и топлоустойчиви горна част и външна подметка. Идеални за заварчици. Специално обработената кожа с топлоустойчиви нишки от параарамид в шевове осигурява максимална работна граница на топлина от 400°C/752°C за 30 минути. Стоманена вложка за защита от питони, алуминиево бомбе и двойни зони от PORON® XRD® за защита от удар помагат за предотвратяване на наранявания.

СВОЙСТВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
- Отлична удароустойчивост - Най-високо ниво на защита - Отличен захват - Отлично прилягане - Невероятно удобни	- Подсилване на палеца ProNose - Топлоизолация Thinsulate™ - Уширен модел - KEVLAR® нишка в шевове за устойчивост при кратко излагане на топлинен източник до 427 °C (макс. ограничение при работа) и по-дълго излагане на топлинен източник до 204 °C (постоянно ограничение при работа) - Топлоустойчивост в горната част - Топлоустойчивост на подметката	- Маслоустойчивост на външната подметка - Антистатични свойства - Подплатена височина на обувката - Дишаща стелка - Каишка за издърпване - Воден репелент - Две зони поглъщащи шока



ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождање, антистатични

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, целогодишна употреба, топли повърхности, среда с риск от проникване през подметката, тежка среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Високотемпературна обработка, минна индустрия, обработка на метални листове, заваряване

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Металообработка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Боти

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТИТЕ Стомана

РАЗМЕР Широки

КОЛЕКЦИЯ Gran Premio

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Кожа с PU покритие

МАТЕРИАЛ PRONOSE PU

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер, Thinsulate™

СТЕЛКА JALAS 8103 FX2 Pro-X

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Полиестерна проводима нишка, Двойна шок поглъщаща зона от PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка от PU

МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на подметката от каучук

ЦВЯТ Черно

НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.49 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ



TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Антистатични свойства



Система за поемане на удари Ergo than



Специфична информация



Топлоустойчивост в горната част



Алуминиево бомбе



Маслоустойчивост на външната подметка



Подсилване на палеца ProNose



Метална защита от пробождање



Уширен модел



Топлоустойчивост на подметката



Воден репелент

РАЗМЕР	АРТИКУЛ N°	EAN
35	1868W-35	6408487522925
36	1868W-36	6408487522963
37	1868W-37	6408487523007
38	1868W-38	6408487523045
39	1868W-39	6408487523083
40	1868W-40	6408487523120
41	1868W-41	6408487523168
42	1868W-42	6408487523205
43	1868W-43	6408487523243
44	1868W-44	6408487523281
45	1868W-45	6408487523328
46	1868W-46	6408487523366
47	1868W-47	6408487523403
48	1868W-48	6408487523441
49	1868W-49	6408487523489
50	1868W-50	6408487523526

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com