



jalas® CLEAN 3510R RESPIRO

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



Pour en savoir plus

Matériau de l'embout de sécurité aluminum, semelle intermédiaire PU, cambrion asymétrique en plastique, semelle extérieure TPU, matériau partie supérieure cuir enduit PU, Textile

CARACTÉRISTIQUES

- Excellent ajustement
- Très confortable
- Très respirant
- Excellente absorption des chocs
- Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Double zone d'absorption
- Propriétés antistatiques
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Stabilizator
- Bord de tige rembourré
- Très haute perméabilité à l'air, stratifié à trois couches, "produit par IQTEX et basé sur des innovations techniques brevetées"
- Trous d'aération



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces intérieurs, espaces secs, espaces propres

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Sandales

CATÉGORIE Cat. II

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION Clean

MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU, Textile

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide

SEMELLE INTERNE JALAS 8217 FX2 Climate

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Laine mérinos, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure TPU

FIXATION Bande auto-agrippante

COLORIS Blanc

POIDS NET (TAILLE 42) 0.98 kg

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, SRB



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



Stabilizator



ESD



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Embout de sécurité en aluminium



Semelle extérieure résistante aux huiles

POINTURE	RÉF.	EAN
36	3510R-36	6408487505683
37	3510R-37	6408487505690
38	3510R-38	6408487505706
39	3510R-39	6408487505713
40	3510R-40	6408487505720
41	3510R-41	6408487505737
42	3510R-42	6408487505744
43	3510R-43	6408487505751
44	3510R-44	6408487505768
45	3510R-45	6408487505775
46	3510R-46	6408487505782
47	3510R-47	6408487505799

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com