



Обеспечивает
поддержку лодыжки,
повышенную защиту от
ударов и отличную
воздухопроницаемость.

 EXALTER 9945

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Узнать больше

СРЕДНЕГО ПОКРОЯ, С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ И BOA®

Эта спецобувь среднего покроя подойдет для большинства рабочих ситуаций: антипрокольная защита (текстиль с плазменной обработкой), алюминиевый подносок, подошва Vibram из нитриловой резины с высоким сцеплением. Модель обеспечивает дополнительную поддержку лодыжки, а амортизация из PORON® XRD™ предотвращает травмы стоп и спины. Верх обуви снабжен вентиляционными отверстиями, прикрытыми сеткой, чтобы ногам было прохладно, и песок не мог попасть внутрь. Благодаря шнуровке BOA® обувь удобно надевать и снимать.

СВОЙСТВА

- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные
- Повышенная воздухопроницаемость
- Отличные амортизационные свойства

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Антистатические свойства
- Дышащая стелька
- Жаропрочная подошва
- Маслостойкая подошва
- Специально разработанные детали
- Двойная зона амортизации
- Вентиляционные отверстия
- Мягкий верхний кант
- BOA® Fit System
- Быстрая шнуровка
- Стабилизатор
- Эргономическая форма
- Мягкие
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Без материалов животного происхождения
- Поддержка лодыжки



ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от растяжений связок, от статического электричества

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, внутри помещений, среда с риском прокола подошвы, в сухих условиях, в условиях повышенной стерильности, в условиях повышенных температур

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Ботинки/Полуботинки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Обработанный плазмой композитный текстиль (PTC)

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

КОЛЛЕКЦИЯ Exalter

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Микрофибра, Текстиль

МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер

СТЕЛЬКА JALAS 8303 FX3 Supreme

МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ текстиль, Мягкий EVA, ЭтилВинилАцетат, Твердый EVA, ЭтилВинилАцетат, Мериносовая шерсть, Нео пена, PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из резины

КРЕПЛЕНИЕ BOA® Fit System

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет зеленый

ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1.31 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ОСОБЕННОСТИ



Антистатические свойства



Система амортизации Ergothan



Защита от электростатического разряда



Алюминиевый подносок



Маслостойкая подошва



Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (PTC)



Жаропрочная подошва



Стабилизатор

РАЗМЕР	АПТ. №	EAN
34	9945-34	6408487512872
35	9945-35	6408487512889
36	9945-36	6408487512896
37	9945-37	6408487512902
38	9945-38	6408487512919
39	9945-39	6408487512926
40	9945-40	6408487512933
41	9945-41	6408487512940
42	9945-42	6408487512957
43	9945-43	6408487512964
44	9945-44	6408487512971
45	9945-45	6408487512988
46	9945-46	6408487512995
47	9945-47	6408487513008

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com