



jalas® GRAN PREMIO 1898W WINTER KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



For yderligere information

Sikkerhedsstøvle med tredobbelt vinterfor til meget kolde miljøer. PU-behandlet og varmebestandig overdel med Kevlar®-sømme tåler længere varmepåvirkning på op til 400 °C i 30 minutter (driftsgrænse) og modstår svejsestænk. "W" i navnet angiver, at støvlen er certificeret til svejsning. Ydersålen i olie- og varmebestandig nitril giver suverænt greb, og JALAS®-tåkappe i aluminium, plasmabehandlet sømværn i tekstil og dobbelte støddæmpende zoner i PORON® XRD® modvirker skader.

FORKLARING

- Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse
- Ekstremt godt greb
- Meget god pasform
- Ekstra komfortabel
- Ekstra varm
- Ekstra god støddæmpning

EKSTRA FUNKTIONER

- ProNose tåslidsforstærkning
- Rummelig pasform
- KEVLAR®-tråd i sømmene, der tåler kort varmepåvirkning på 427° C og længere varmepåvirkning på 204° C
- Varmebestandig overdel
- Varmebestandig ydersål
- Oliebestandig ydersål
- Antistatiske egenskaber
- Foret støvleskaft
- Øskener
- Vandafvisende
- Dobbelte støddæmpningszoner
- Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
- Varmebestandigt
- Tåler svejseflammer og slibesprøjt



MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, sømpenetration, antistatisk, kontakt med kulde

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, varme overflader, miljøer med risiko for ydersål penetration, kolde miljøer, krævende miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Arbejde i varme miljøer, metalarbejde, pladearbejde, svejsearbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Metal fabrication

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Støvler

KATEGORI Cat. II

SØMVÆRNETS MATERIALE Plasmabehandlet tekstil (PTC)

PASFORM Bred

KOLLEKTION GranPremio

OVERDELENS MATERIALE PU-behandlet læder

PROMOSE-MATERIALE PU

TÅVÆRNETS MATERIALE Aluminium

FORETS MATERIALE Meida®-termoisolering, Polyesterpels, Aluminiumsfolie

INDERSÅL JALAS 8245 FX2 Thermal

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, Aluminiumsfolie, Blød E.V.A, Merinould,

Dobbelte stødabsorberende zoner i PORON® XRD®

MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål

YDERSÅLENS MATERIALE Gummiydtersål

FARVE Sort, Grå, Gul

NETTOVÆGT (STR. 42) 1.62 kg

OVERHOLDELSE



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

TP TC 019:2011

EGENSKABER



Antistatiske egenskaber



Tåværn i aluminium



Oliebestandig ydersål



ESD



Varmebestandig overdel



ProNose tåslidsforstærkning



Sømværn i plasmabehandlet tekstil (PTC)



Rummelig pasform



Varmebestandig ydersål



Vandafvisende



Vintermodel

STØRRELSE	ART. NR	EAN
35	1898W-35	6408487522727
36	1898W-36	6408487522734
37	1898W-37	6408487522741
38	1898W-38	6408487522758
39	1898W-39	6408487522765
40	1898W-40	6408487522772
41	1898W-41	6408487522789
42	1898W-42	6408487522796
43	1898W-43	6408487522802
44	1898W-44	6408487522819
45	1898W-45	6408487522826
46	1898W-46	6408487522833
47	1898W-47	6408487522840
48	1898W-48	6408487522857
49	1898W-49	6408487522864
50	1898W-50	6408487522871

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com