



jolas® EXALTER 9995

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Dowiedz się więcej

NOWA, ZRÓWNOWAŻONA GENERACJA

Nową generację modeli Exalter wzbogacono o kilka materiałów biopochodnych i pochodzących z recyklingu i bez wpływu na doskonałe połączenie trwałości, komfortu i lekkości, na których użytkownicy polegają od lat. Hydrofob. cholewka z mikrofibry pochodz. organicz. zapewnia stopom suchość. System BOA® Fit (z materiału pochodzącego z recyklingu) po bokach eliminuje punkty nacisku. Aluminiowy podnosek, niezawierająca metalu wkładka antyprzebiciowa z recyklingu i podeszwa zewnętrzna Vibram® z gumy nitrylowej z recyklingu.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wysoki poziom ochrony

CECHY

- BOA® Fit System
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Wentylowana wkładka
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Hydrofobowe
- Wyściełane krawędzie cholewki
- Ergonomiczny kształt
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Szybkie zawiązywanie
- Miękkie
- Specjalnie zaprojektowane szczegóły
- Nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, zwichnięcia, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, użytek catoroczny, ciepłe powierzchnie, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska suche, środowiska czyste, środowiska wilgotne, brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Rolnictwo, montaż, budownictwo, ciesielstwo, betoniarstwo, budownictwo, inżynieria, montaż precyzyjny, prace w rybołówstwie, leśnictwo, ogrodnictwo, prace kontrolne, prace instalacyjne, prowadzenie maszyn, obsługa maszyn, metalurgia, prace w przemyśle papierniczym, prace naprawcze, prace przy blachach ciętych, prace transportowe, prace magazynowe, prace w przemyśle drzewnym

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Półbuty

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina odp. na przebicie EcoFlex Zero

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Exalter

MATERIAŁ WIERZCHNI Mikrofibra

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester

WKŁADKA JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

KOLOR Czarny, Pomarańczowy

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.23 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



EN ISO 20345:2022
S3S, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

WŁAŚCIWOŚCI



Aluminiowy podnosek



Wkładka antyprzebiciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Stabilizator



Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło



Hydrofobowe



System absorpcji wstrząsów Ergothan



ESD



Właściwości antystatyczne

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
34	9995-34	6408487554599
35	9995-35	6408487554643
36	9995-36	6408487554698
37	9995-37	6408487554742
38	9995-38	6408487554797
39	9995-39	6408487554841
40	9995-40	6408487554896
41	9995-41	6408487554940
42	9995-42	6408487554995
43	9995-43	6408487555046
44	9995-44	6408487555091
45	9995-45	6408487555145
46	9995-46	6408487555190
47	9995-47	6408487555244

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com