



 RESPIRO 3820R

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



Saiba mais

Material da biqueira alumínio, entressola de PU, haste de plástico, sola exterior de TPU, material superior nobuck, Têxtil

PROPRIEDADES

- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Muito respiráveis
- Excelente absorção de choque
- Boa aderência

CARACTERÍSTICAS

- Zonas de dupla absorção de choque
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Secção frontal perfurada
- Propriedades antiestáticas
- Sola exterior resistente ao óleo
- Estabilizador
- Extremidade do cano reforçada
- Permeabilidade ao ar ultra alta, laminado de três camadas, 'tecnologia patenteada IQTEX'
- Perfurada



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, antiestático

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Interior, ambientes secos, ambientes limpos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sandálias

CATEGORIA Cat. II

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Respiro

MATERIAL SUPERIOR Nobuck, Têxtil

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster, poliamida

PALMILHA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Lã de Merino, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de TPU

FECHO Fecho de tiras aderentes

COR Preto, Vermelho, Azul

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.04 kg

CONFORMIDADE



EN ISO 20345:2011
S1, SRB



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Estabilizador



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo

TAMANHO	N.º ART	EAN
36	3820R-36	6408487505805
37	3820R-37	6408487505812
38	3820R-38	6408487505829
39	3820R-39	6408487505836
40	3820R-40	6408487505843
41	3820R-41	6408487505850
42	3820R-42	6408487505867
43	3820R-43	6408487505874
44	3820R-44	6408487505881
45	3820R-45	6408487505898
46	3820R-46	6408487505904
47	3820R-47	6408487505911

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com