



jalas® EXALTER 9988 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Meer informatie

MIDDELHOGE VEILIGHEIDSSCHOEN, NU MET GORE-TEX

Een lichte, comfortabele veiligheidsschoen met BOA® aan de zijkanten. Waterdicht dankzij GORE-TEX. De bovenzijde met microvezels en sok-achtige constructie zorgen voor een prettige, comfortabele pasvorm en antistatische eigenschappen. De nitriel buitenzool is hitte- en oliebestendig voor een uitstekende grip. Voorzien van onze JALAS® aluminium neus, perforatiebescherming van plasmabehandeld textiel en dubbele impactbeschermingszones in PORON® XRD®.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Hoog beschermingsniveau
- Uitstekende grip

KENMERKEN

- Antistatische eigenschappen
- Ventilerende inlegzool
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Speciaal ontworpen details
- Dubbele schokdempingszones
- Versterkte schachtrand
- BOA® Fit System
- Quick-tie
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear-technologie
- Stabilisator
- Waterdicht
- Ergonomisch gevormd
- Zacht
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Vrij van dierlijke materialen



DIALED IN.
PRECISION FIT.

VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch, natte voeten

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, natte omgevingen, vochtige omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Exalter

BOVENMATERIAAL Microvezel, Textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyamide

INLEGZOO L JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Neoschuim, PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L Rubber buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.33 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothen schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Hittebestendige buitenzool



Stabilisator



Waterdicht

AFMETING	ART.NR.	EAN
34	9988-34	6408487534324
35	9988-35	6408487534362
36	9988-36	6408487534409
37	9988-37	6408487534447
38	9988-38	6408487534485
39	9988-39	6408487534522
40	9988-40	6408487534560
41	9988-41	6408487534607
42	9988-42	6408487534645
43	9988-43	6408487534683
44	9988-44	6408487534720
45	9988-45	6408487534768
46	9988-46	6408487534805
47	9988-47	6408487534843

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com