



jalas® GRAN PREMIO 1868W KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG   EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG   ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



For ytterligere informasjon

HØY SKO FOR VARMT ARBEID

Komfortabel høy vernesko med høyeste beskyttelsesnivå, for varmt arbeid med egenskaper som bred lest og varmebestandig overdel og yttersåle. Perfekt for sveisere. Spesialbehandlet skinn med varmebestandig para-aramidtråd i sømmene, som gir varmebestandighet opptil 400 °C i 30 minutter. Spikertrampbeskyttelse i stål, vernetå i aluminium og doble støtdempingssoner i PORON® XRD® bidrar til å forebygge skader.

BETYDNING

- Ekstra god støtdemping
- Høyeste kvalitetsnivå på beskyttelsen
- Ekstremt godt grep
- Svært god passform
- Ekstra behagelig

TILLEGGSEGENSKAPER

- Thinsulate™ varmeisolering
- Varmebestandig overdel
- ProNose tåslitasjesbeskyttelse
- Romslig passform
- KEVLAR®-tråd i sømmene som tåler 427° C kortvarig varmeeksponering og 204° C varmeeksponering over lengre tid
- Varmebestandig yttersåle
- Oljebestandig yttersåle
- Antistatiske egenskaper
- Polstret støvelskaft
- Ventilerende innersåle
- Hempe
- Vannavvisende
- Doble støtdempingssoner



MOTVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, gjennom trenging av spiker, antistatisk

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Utendørs, innendørs, helårsbruk, varme overflater, omgivelser med risiko for skarpe gjenstander, krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Varme arbeid, gruvearbeid, platearbeid, sveisearbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Metal fabrication

SPESIFIKASJON

TYPE Vernesko, Støvler

KATEGORI Cat. II

MATERIALE FOR SPIKERBESKYTTELSE Stål

PASSFORM Bred

KOLLEKSJON Gran Premio

MATERIALE FOR OVERDEL PU-behandlet lær

MATERIALE FOR TÅBESKYTTELSE PU

TÅHETTEMATERIALE Aluminium

FØRMATERIALE Polyester, Thinsulate™

INNERSÅLE JALAS 8103 FX2 Pro-X

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, Myk E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, Doble støtdempingssoner i PORON® XRD®

MELLOMSÅLEMATERIALE PU-mellomsåle

YTTERSÅLEMATERIALE Nitril-yttersåle

FARGE Svart

NETTOVEKT (STR. 42) 1.49 kg

SAMSVAR



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR



EN ISO 20349-2:2017  
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EGENSKAPER



ESD



Antistatiske  
egenskaper



Ergothon  
støtdempingssystem



Varmebestandig  
overdel



Tåhette i aluminium



Oljebestandig  
yttersåle



ProNose  
tåslitasjesbeskyttelse



Spikertrampbeskyttelse  
i stål



Romslig passform



Varmebestandig  
yttersåle



Vannavvisende

| STØRRELSE | ART. NR. | EAN           |
|-----------|----------|---------------|
| 35        | 1868W-35 | 6408487522925 |
| 36        | 1868W-36 | 6408487522963 |
| 37        | 1868W-37 | 6408487523007 |
| 38        | 1868W-38 | 6408487523045 |
| 39        | 1868W-39 | 6408487523083 |
| 40        | 1868W-40 | 6408487523120 |
| 41        | 1868W-41 | 6408487523168 |
| 42        | 1868W-42 | 6408487523205 |
| 43        | 1868W-43 | 6408487523243 |
| 44        | 1868W-44 | 6408487523281 |
| 45        | 1868W-45 | 6408487523328 |
| 46        | 1868W-46 | 6408487523366 |
| 47        | 1868W-47 | 6408487523403 |
| 48        | 1868W-48 | 6408487523441 |
| 49        | 1868W-49 | 6408487523489 |
| 50        | 1868W-50 | 6408487523526 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com