



 EXALTER 9995

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Zistiť viac

NOVÁ UDRŽATEĽNÁ GENERÁCIA

Nová generácia Exalter je vylepšená niekoľkými recyklovanými materiálmi bez toho, aby bola ohrozená vynikajúca kombinácia trvanlivosti, pohodlia a ľahkosti, na ktorú sa používatelia spoliehajú už roky. Recyklovaný vodoodpudivý zvršok z mikrovlákná udržuje nohy v suchu. BOA® Fit System (z recyklovaného materiálu) na boku eliminuje tlakové body. Hliníkový uzáver špičky a vložka na ochranu nechtov z recykl. nekovu s podrážkou z recyklovanej nitrilovej gumy Vibram® s vysokou priľnavosťou.

VLASTNOSTI

- Vynikajúce tlmenie nárazov
- Vynikajúca priľnavosť
- Vynikajúco padnúce
- Zvlášť pohodlné
- Vysoký stupeň ochrany

FUNKCIE

- BOA® Fit System
- Antistatické vlastnosti
- Podošva odolná voči oleju
- Vložka s ventiláciou
- Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy
- Podošva odolná voči teplu
- Odpudzuje vodu
- Polstrovaný límček
- Ergonomicky tvarované
- Spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Rýchle viazanie
- Stabilizačný prvok
- Mäkké
- Špeciálne prevedenie detailov
- Bez materiálov živočíšneho pôvodu



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, natiehnutie, antistatické

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, interiéry, celoročné použitie, teplé povrchy, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, suché prostredia, čisté prostredia, vlhké prostredia, nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Polnohospodárska práca, montáž, budovy a stavebníctvo, truhlárstvo, práca s betónom, stavba, inžinierstvo, jemná montáž, práca v rybárskom priemysle, lesníctvo, záhradníctvo, kontrolné práce, inštalácie, riadenie strojov, obsluha strojov, práca s kovy, práca v papierenskom priemysle, opravárstvo, práca s plechom, doprava, práca v sklade, práca v drevárskom priemysle

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Bezpečnostná obuv, Nízka obuv

KATEGÓRIA Cat. II

MATERIÁL NA OCHRANU NECHTOV Perforačný textil EcoFlex Zero

MERANIE Bežné

ZBIERKA Exalter

MATERIÁL HORNEJ ČASTI Mikrovlákn

MATERIÁL ŠPIČKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

VLOŽKA JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIÁL MEDZIPODOŠVY Medzipodošva PU

MATERIÁL PODOŠVY Gumová podošva

UPÍNANIE BOA Fit System

FARBA Čierna, Oranžová

ČISTÁ HMOTNOSŤ (VEĽKOSŤ 42) 1.23 kg

SÚLAD



EN ISO 20345:2022
S3S, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

FUNKCIE



Hliníková špička



Ochrana proti klincom z textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)



Podošva odolná voči oleju



Stabilizačný prvok



Podošva odolná voči teplu



Odpudzuje vodu



Systém tlmenia nárazov Ergothan



ESD



Antistatické vlastnosti

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
34	9995-34	6408487554599
35	9995-35	6408487554643
36	9995-36	6408487554698
37	9995-37	6408487554742
38	9995-38	6408487554797
39	9995-39	6408487554841
40	9995-40	6408487554896
41	9995-41	6408487554940
42	9995-42	6408487554995
43	9995-43	6408487555046
44	9995-44	6408487555091
45	9995-45	6408487555145
46	9995-46	6408487555190
47	9995-47	6408487555244

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com