



Осигурява опора на глезена, подобрена защита от удар и поддържа краката сухи.

jolas® EXALTER 9985

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Научете повече

СРЕДНА, ВОДООТБЛЪСКВАЩА С BOA

Тази средно висока предпазна обувка има характеристиките, от които се нуждаете за повечето работни ситуации, като РТС-текстилна защита на ноктите, алуминиево бомбе и нитрилна външна подметка Вибрам с голямо сцепление. Моделът осигурява допълнителна опора за глезена, а ударопоглътчането PORON® XRD™ предотвратява нараняванията на крака и гърба. Горната част е водоотблъскваща, идеална за работещи във влажни среди. Системата за прилягане BOA® улеснява обуването и събуването на обувката.

СВОЙСТВА

- Отлична удароустойчивост
- Най-високо ниво на защита
- Отличен захват
- Отлично прилягане
- Невероятно удобни

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- BOA® Fit System
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Антистатични свойства
- Дишаща стелка
- Воден репелент
- Топлоустойчивост на подметката
- Акценти със специален дизайн
- Две зони поглътящи шока
- Усилен ръб на високата част
- Опора на глезена
- Ергономична форма
- Меки
- Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)
- Без материали от животински произход
- Стабилизатор
- Лесно връзване



ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождање, разтежения,
антистатични

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, среда с риск от проникване през
подметката, чиста среда

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Боти/боти до глезена

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТИТЕ Плазмено обработен
композит (PTC) текстил

РАЗМЕР Нормални

КОЛЕКЦИЯ Exalter

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Микрофибър, Текстил

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер

СТЕЛКА JALAS 8303 FX3 Supreme

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Rigid EVA,
Полиестерна проводима нишка, Неопяна, PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка
от PU

МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на
подметката от каучук

ЗАКОПЧАВАНЕ BOA® Fit System

ЦВЯТ Черно, Червено

НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.34 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Антистатични
свойства



Система за поемане
на удари Ergothon



Специфична
информация



Алуминиево бомбе



Маслоустойчивост
на външната
подметка



Защита от
пробождане от
плазмено
обработен (PTC)
текстил



Топлоустойчивост
на подметката



Воден репелент



Стабилизатор

РАЗМЕР	Артикул №	EAN
34	9985-34	6408487512001
35	9985-35	6408487512025
36	9985-36	6408487512049
37	9985-37	6408487512063
38	9985-38	6408487512087
39	9985-39	6408487512100
40	9985-40	6408487512124
41	9985-41	6408487512148
42	9985-42	6408487512162
43	9985-43	6408487512186
44	9985-44	6408487512209
45	9985-45	6408487512223
46	9985-46	6408487512247
47	9985-47	6408487512261

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com