



GRAN PREMIO 1868W KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Zjistit více

VYSOKÁ OBUV, VYSOKÉ TEPLoty

Pohodlná vysoká obuv s nejvyšší úrovní ochrany, pro práci v horkých provozech s funkcemi, jako je široký vnitřek a žáruvzdorný svršek a podešev. Ideální pro svářeče. Speciálně upravená useň s žáruvzdorným paraaramidovým vláknem ve švech zajišťuje odolnost proti teple s mezní pracovní teplotou 400 °C po dobu 30 minut. Ochrana proti propíchnutí hřebíkem z oceli, tužinka z hliníku a dvojité ochranné zóny proti nárazu z materiálu PORON® XRD® pomáhají předcházet zraněním.

VLASTNOSTI

- Vynikající tlumení nárazů
- Nejvyšší úroveň ochrany
- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná

VLASTNOSTI

- Zvýšená ochrana špice ProNose
- Tepelná izolace Thinsulate™
- Vhodné pro širší chodidla
- Vlákná KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota)
- Žáruvzdorný svršek
- Žáruvzdorná podešev
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Polstrovaný svršek obuvi
- Odvětraná stélka
- Protahovací smyčky
- Vodoodpudivá
- Absorpční zóna v přední i zadní části



Thinsulate™
INSULATION

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propích hřebíkem, statická elektřina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, drsné podmínky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Práce v horkých provozech, těžba, klempířské práce, svařování

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Metal fabrication

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Vysoká obuv

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Ocel

NASAZOVÁNÍ Široké

KOLEKCE Gran Premio

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU

MATERIÁL ZESÍLENÍ PRONOSE PU

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, Thinsulate™

STÉLKA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

BARVA Černá

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.49 kg

PLNĚNÍ NOREM



TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

VLASTNOSTI



Antistatické vlastnosti



Systém tlumení nárazů
Ergothan



Ochrana před
elektrostatickým
výbojem



Žáruvzdorný svršek



Hliníková tužinka



Podešev odolná proti
oleji



Zvýšená ochrana špiče
ProNose



Ocelová planžeta proti
propichu



Vhodná pro širší
chodidla



Žáruvzdorná podešev



Vodoodpudivá

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
35	1868W-35	6408487522925
36	1868W-36	6408487522963
37	1868W-37	6408487523007
38	1868W-38	6408487523045
39	1868W-39	6408487523083
40	1868W-40	6408487523120
41	1868W-41	6408487523168
42	1868W-42	6408487523205
43	1868W-43	6408487523243
44	1868W-44	6408487523281
45	1868W-45	6408487523328
46	1868W-46	6408487523366
47	1868W-47	6408487523403
48	1868W-48	6408487523441
49	1868W-49	6408487523489
50	1868W-50	6408487523526

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com