



Nodrošina potītes
atbalstu, pildzinātu
triecienaizsardzību, un
uztur pēdas sausas.

jolas® EXALTER 9985

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Uzzināt vairāk

VIDĒJI AUGSTI, ŪDENS ATGRŪŠANA, BOA

Šiem vidēji augstajiem drošības apaviem ir dažādiem darba apstākļiem piemērotas īpašības, piemēram, PTC tekstila nagu aizsardzība, alumīnija purngals un izcilas saķeres Vibram Nitride gumijas ārzole. Modelis nodrošina papildu potītes atbalstu, un PORON® XRD™ triecienu absorbē, novērš kāju un muguras ievainojumus. Augšējais slānis atgrūž ūdeni, ideāli piemērots darbam mitrā vidē. BOA® Fit System ļauj viegli uzvilkt un novilkt apavus.

ĪPAŠĪBAS

- Lieliski amortizē triecienus
- Visaugstākais aizsardzības līmenis
- Lieliska saķere
- Nevainojami pieguļoši
- Ļoti ērti

IEZĪMES

- BOA® Fit System
- Pret eļļu izturīga zole
- Antistatiskas īpašības
- Elpojoša iekšzole
- Atgrūž ūdeni
- Karstumizturīga zole
- Īpaši konstruētas detaļas
- Divas amortizācijas zonas
- Polsterēta stulma apmale
- Potītes atbalsts
- Ergonomiska forma
- Mīksti
- Atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)
- Nesatur no dzīvniekiem iegūtus materiālus
- Quick-tie
- Stabilizators



NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Kājas pirkstu traumas, nagu caurduršana, sastiepumi, antistatiski

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Ārā, telpās, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, tīra vide

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Drošības apavi, Zābaki/puszābaki

KATEGORIJA Cat. II

NAGU AIZSARDZĪBAS MATERIĀLS Ar plazmu apstrādāts kompozītmateriālu (PTC) tekstils

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

KOLEKCIJA Exalter

VIRSMAS MATERIĀLS Mikrošķiedra, Tekstils

PURNGALA MATERIĀLS Alumīnijs

ODERES MATERIĀLS Poliesters

IEKŠZOLE JALAS 8303 FX3 Supreme

IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, Mīkstās plastmasas EVA, Cietās plastmasas EVA, Vadītspējīgs diegs uz poliestera bāzes, Neo foam, PORON® XRD®

SAISTZOLES MATERIĀLS PU saistzole

ZOLES MATERIĀLS Gumijas zole

AIZDARE BOA® Fit System

KRĀSA Melna, Sarkana

NETO SVARS (42. IZMĒRS) 1.34 kg

ATBILSTĪBA



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

IEZĪMES



ESD



Antistatiskas īpašības



Ergothan amortizācijas sistēma



Alumīnija purngals



Pret eļļu izturīga zole



Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



Karstumizturīga zole



Atgrūž ūdeni



Stabilizators

IZMĒRS	ARTIKULA NR	EAN
34	9985-34	6408487512001
35	9985-35	6408487512025
36	9985-36	6408487512049
37	9985-37	6408487512063
38	9985-38	6408487512087
39	9985-39	6408487512100
40	9985-40	6408487512124
41	9985-41	6408487512148
42	9985-42	6408487512162
43	9985-43	6408487512186
44	9985-44	6408487512209
45	9985-45	6408487512223
46	9985-46	6408487512247
47	9985-47	6408487512261

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com