



jalas® GRAN PREMIO 1868W KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Tudjon meg többet

FORRÓ KÖRNYEZETHEZ

Kényelmes magas bakancs széles belsővel, illetve hőálló felsőrésszel és talppal, hogy a legmagasabb szintű védelmet biztosítsa forró környezetben végzett munkához. Hegesztőknek tökéletes. A speciálisan kezelt, hőálló cérnából készült para-aramid varratokkal ellátott bőr max. 400°C-ig hőálló, és 30 perces hosszú távú hőhatásnak is kitéhető. Az acél szúrásvédő betét, az alumínium cipőorr és a PORON® XRD® kettős ütészérvédelmi zónái segítenek megelőzni a sérüléseket.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló ütéstompítás
- Legmagasabb szintű védelem
- Kiváló tapadást biztosít
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes

JELLEMZŐK

- ProNose orrmerevítő
- Thinsulate™ hőszigetelés
- Széles fazon
- A KEVLAR® cérna a varratokban, amely ellenáll 427°C-os rövid távú kitettségeknek (max. üzemeltetési határérték) és 204°C-os hosszabb távú kitettségeknek (állandó üzemeltetési határérték)
- Hőálló felsőrész
- Hőálló járótalp
- Olajálló járótalp
- Antisztatikus tulajdonságok
- Párnázott bakancsszár
- Szellőző talp
- Húzóhurkok
- Vízepergető
- Dupla ütéstompító zóna



Thinsulate™
INSULATION

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Lábujj sérülései, szegek behatolása, antisztatikus

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Kültér, beltér, használat egész évben, meleg felületek, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, nehéz környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Forró környezetben végzett munka, bányászat, fémllemezrel végzett munka, hegesztés

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Metal fabrication

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Bakancsok

KATEGÓRIA Cat. II

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél

FAZON Széles

KOLLEKCIÓ Gran Premio

FELSŐRÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr

PRONOSE-ANYAG PU

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, Thinsulate™

TALPBETÉT JALAS 8103 FX2 Pro-X

TALPBETÉT ANYAGA Textil, Puha EVA, Poliészter alapú vezető szál,

PORON® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna

KÖZTALP ANYAGA PU köztalp

JÁRÓTALP ANYAGA Gumijárártalp

SZÍN Fekete

NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 1.49 kg

MEGFELELŐSÉG



TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

JELLEMZŐK



ESD



Antisztatikus tulajdonságok



Ergothon ütéstompító rendszer



Hőálló felsőrész



Alumínium orrmerevítő



Olajálló járótalp



ProNose orrmerevítő



Acél átszúrásvédő



Széles fazon



Hőálló járótalp



Vízlepergető

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
35	1868W-35	6408487522925
36	1868W-36	6408487522963
37	1868W-37	6408487523007
38	1868W-38	6408487523045
39	1868W-39	6408487523083
40	1868W-40	6408487523120
41	1868W-41	6408487523168
42	1868W-42	6408487523205
43	1868W-43	6408487523243
44	1868W-44	6408487523281
45	1868W-45	6408487523328
46	1868W-46	6408487523366
47	1868W-47	6408487523403
48	1868W-48	6408487523441
49	1868W-49	6408487523489
50	1868W-50	6408487523526

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com