



jalas® CLEAN 3500

EN ISO 20345:2022 S1, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Uuri lähemalt

JAHE JA SOBIB, KUI PEAB KANDMA VALGET

Alumiiniumist varvastekaitsmega jahe ja kerge turvasandaal on loodud tööks näiteks laboris ja muudes kohtades, kus peab kandma valgeid jalanõusid. Sandaal on menukas ka pihustivärvi kasutavate maalrite seas. PU-kattega nahast ja tekstiilist pealismaterjal. PU-st välistald. Ergothan-lööki leevendav süsteem kaitseb selga ja jalgu, kui peate palju kõndima.

OMADUSED	KIRJELDUS
• Kõrgeim kaitsetase • Suurepärase haarduvus • Suurepärase sobivus • Eriti mugav • Suurepärase löögisummutus • Hingav	• Kerge • Õlikindel välistald • Antistaatilised omadused • Hingav sisetald • Kaks löögisummutuse ala • Vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD). • Polsterdatud saapasääre serv



KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Varbavigastused, antistaatiline

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Sisetingimustes

PEAMINE KASUTUSALA

Laboritööd, tööd värvipihustiga

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Turvajalanõud, Sandaalid

KATEGORIA Cat. II

SOBIVUS Tavaline

KOLLEKTSIOON Clean

PEALISMATERJAL PU-kattega nahk, Tekstiil

VARBAKAITSE MATERJAL Alumiinium

VOODRIMATERJAL Polüester, polüamiid

SISETALD JALAS 8103 FX2 Pro-X

SISETALLA MATERJALL Tekstiil, Pehme EVA, Polüestripõhine elektrit juhtiv niit, Kaks löögisummutuse ala materjalist PORON® XRD™

VÄLISTALLA MATERJAL PU-välisald

KINNITUS Takjapael


VÄRVUS Valge, Must

NETOKAAL (SUURUS 42) 1.01 kg


VASTAVUS



EN ISO 20345:2022
S1, LG



FUNKTSIOON



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



Ergothon-lööki
leevendav süsteem

SUURUS	ART NR.	EAN
36	3500-36	6408487430985
37	3500-37	6408487430992
38	3500-38	6408487431005
39	3500-39	6408487431012
40	3500-40	6408487431029
41	3500-41	6408487431036
42	3500-42	6408487431043
43	3500-43	6408487431050
44	3500-44	6408487431067
45	3500-45	6408487431074
46	3500-46	6408487431081
47	3500-47	6408487431098

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com