



Pakub tuge pahkluule,
kaitseb löökide eest ja
hoiab jalad kuivana.

EXALTER 9985

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Uuri lähemalt

POOLKÕRGE LÕIKEGA, VETTHÜLGAV, BOA-GA

Sellel poolkõrge lõikega turvajalatsil on omadused, mis on vajalikud enamiku tööde puhul, näiteks komposiittekstiilist (PTC) naelakaitse, alumiiniumist varbakaitse ja libisemiskindel Vibram nitriilkummist välistald. Mudel pakub täiendavat tuge pahkluule ja PORON® XRD™ löögisummutus kaitseb jala- ja seljavigastuste eest. Pealis on vetthülgav, ideaalne valik niiskes keskkonnas töötamisel. BOA® pingutusmehhanism muudab jalatsi jalgapaneku ja äravõtmise lihtsaks.

OMADUSED

- Suurepärane löögisummutus
- Kõrgeim kaitsetase
- Suurepärane haarduvus
- Suurepärane sobivus
- Eriti mugav

KIRJELDUS

- BOA® Fit System
- Õlikindel välistald
- Antistaatilised omadused
- Hingav sisetald
- Vetthülgav
- Kuumakindel välistald
- Spetsiaalselt väljatöötatud detailid
- Kaks löögisummutuse ala
- Polsterdatud saapasääre serv
- Pahkluosaga tugi
- Ergonoomilise kujuga
- Pehme
- Vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).
- Pole kasutatud loomseid materjale
- Kiirkinnitus
- Väändumise stabilisaator



KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Varbavigastused, naelaläbistus, nihestused, antistaatiline

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Välitingimustes, sisetingimustes, naelaläbistus ohuga keskkond, puhas keskkond

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Turvajalanõud, Saapad/säärsaapad

KATEGORIA Cat. II

NAELATÖKKE MATERJAL Plasma-töödeldud komposiittekstiil (PTC)

SOBIVUS Tavaline

KOLLEKTSIOON Exalter

PEALISMATERJAL Mikrokiud, Tekstiil

VARBAKAITSE MATERJAL Alumiinium

VOODRIMATERJAL Polüester

SISETALD JALAS 8303 FX3 Supreme

SISETALLA MATERJALL Tekstiil, Pehme EVA, Jäik EVA, Polüestripõhine elektrit juhtiv niit, Neo-vaht, PORON® XRD®

VAHETALLA MATERJAL PU vahetald

VÄLISTALLA MATERJAL Kummist välistald

KINNITUS BOA® Fit System

VÄRVUS Must, Punane

NETOKAAL (SUURUS 42) 1.34 kg

VASTAVUS



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKTSIOON



ESD



Antistaatiline



Ergothon-lööki
leevendav süsteem



Alumiiniumist
varvastekaitse



Õlikindel välistald



Plasma-töödeldud
komposiittekstiilist
(PTC) naelatõke



Kuumakindel välistald



Vetthülgav



Väändumise
stabilisaator

SUURUS	ART NR.	EAN
34	9985-34	6408487512001
35	9985-35	6408487512025
36	9985-36	6408487512049
37	9985-37	6408487512063
38	9985-38	6408487512087
39	9985-39	6408487512100
40	9985-40	6408487512124
41	9985-41	6408487512148
42	9985-42	6408487512162
43	9985-43	6408487512186
44	9985-44	6408487512209
45	9985-45	6408487512223
46	9985-46	6408487512247
47	9985-47	6408487512261

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com