



Pakub tuge pahkluule,
paremat kaitse löökide
eest ja suuremat
hingavust.

 EXALTER 9945

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Uuri lähemalt

POOLKÕRGE LÕIGE, ÕHUTUS JA BOA®

Sellel poolkõrge lõikega turvajalatsil on omadused, mis on vajalikud enamiku tööde puhul, näiteks komposiittekstiilist (PTC) naelakaitse, alumiiniumist varbakaitse ja libisemiskindel Vibram nitriilkummist välistald. Mudel pakub täiendavat tuge pahkluule ja PORON® XRD™ löögisummutus kaitseb jala- ja seljavigastuste eest. Pealises võrguga kaetud õhutusavad, et jalad püsiks jahedad ja liiv ei satuks jalatsi sisse. BOA® pingutusmehhanism muudab jalatsi jalgapaneku ja äravõtmise lihtsaks.

OMADUSED

- Suurepärase haarduvuse
- Suurepärase sobivuse
- Eriti mugav
- Väga hingav
- Suurepärase löögisummutuse

KIRJELDUS

- Antistaatilised omadused
- Hingav sisetald
- Kuumakindel välistald
- Õlikindel välistald
- Spetsiaalselt väljatöötatud detailid
- Kaks löögisummutuse ala
- Hingav võrk
- Polsterdatud saapasääre serv
- BOA® Fit System
- Kiirkinnitus
- Väändumise stabilisaator
- Ergonoomilise kujuga
- Pehme
- Vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).
- Pole kasutatud loomseid materjale
- Pahkluosaga tugi



KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Varbavigastused, naelaläbistus, nihestused, antistaatiline

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Välitingimustes, sisetingsimustes, naelaläbistus ohuga keskkond, kuiv keskkond, puhas keskkond, soe keskkond

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Turvajalanõud, Saapad/säärsaapad

KATEGOORIA Cat. II

NAELATÖKKE MATERJAL Plasma-töödeldud komposiittekstiil (PTC)

SOBIVUS Tavaline

KOLLEKTSIOON Exalter

PEALISMATERJAL Mikrokiud, Tekstiil

VARBAKAITSE MATERJAL Alumiinium

VOODRIMATERJAL Polüester

SISETALD JALAS 8303 FX3 Supreme

SISETALLA MATERJALL Tekstiil, Pehme EVA, Jäik EVA, Meriinovill, Neo-vaht, PORON® XRD®

VAHETALLA MATERJAL PU vahetald

VÄLISTALLA MATERJAL Kummist välistald

KINNITUS BOA® Fit System

VÄRVUS Must, Roheline

NETOKAAL (SUURUS 42) 1.31 kg

VASTAVUS



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

FUNKTSIOON



ESD



Antistaatiline



Ergothon-lööki
leevendav süsteem



Alumiiniumist
varvastekaitse



Ölitindel välistald



Plasma-töödeldud
komposiittekstiilist
(PTC) naelatõke



Kuumakindel välistald



Väändumise
stabilisaator

SUURUS	ART NR.	EAN
34	9945-34	6408487512872
35	9945-35	6408487512889
36	9945-36	6408487512896
37	9945-37	6408487512902
38	9945-38	6408487512919
39	9945-39	6408487512926
40	9945-40	6408487512933
41	9945-41	6408487512940
42	9945-42	6408487512957
43	9945-43	6408487512964
44	9945-44	6408487512971
45	9945-45	6408487512988
46	9945-46	6408487512995
47	9945-47	6408487513008

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com