



jalas® EXALTER 9968 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Узнать больше

МОДЕЛЬ НИЗКОГО ПОКРОЯ, ТЕПЕРЬ С GORE-TEX

Легкая и удобная защитная обувь с боковой шнуровкой BOA®. Водонепроницаемые, GORE-TEX. Верх из микрофибры и облегающая конструкция-«носок» обеспечивают отличную посадку и комфорт, и обладают антистатическими свойствами. Нитриловая подошва с отличным сцеплением устойчива к высоким температурам и маслам. Среди преимуществ модели также алюминиевый защитный подносок JALAS®, защита от проколов из обработанного плазмой текстиля и зоны PORON® XRD® с двойной ударозащитой.

СВОЙСТВА

- Отличные амортизационные свойства
- Наивысший уровень защиты
- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Антистатические свойства
- Дышащая стелька
- Жаропрочная подошва
- Маслостойкая подошва
- Специально разработанные детали
- Двойная зона амортизации
- Мягкий верхний кант
- BOA® Fit System
- Быстрая шнуровка
- Стабилизатор
- Непромокаемые
- Эргономическая форма
- Мягкие
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Без материалов животного происхождения
- Технология GORE-TEX Extended Comfort Footwear



ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от растяжений связок, от статического электричества, от влаги

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, внутри помещений, среда с риском прокола подошвы, в сырых условиях, в условиях повышенной влажности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Полуботинки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Обработанный плазмой композитный текстиль (PTC)

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

КОЛЛЕКЦИЯ Exalter

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Микрофибра, Текстиль

МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиамид

СТЕЛЬКА JALAS 8303 FX3 Supreme

МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ текстиль, Мягкий EVA,

ЭтилВинилАцетат, Твердый EVA, ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера, Нео пена, PORON®XRD®

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из резины

КРЕПЛЕНИЕ BOA® Fit System

ЦВЕТ Цвет черный

ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1.24 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ОСОБЕННОСТИ



Антистатические свойства



Система амортизации Ergothan



Защита от электростатического разряда



Алюминиевый подносок



Маслостойкая подошва



Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (PTC)



Жаропрочная подошва



Стабилизатор



Непромокаемые

РАЗМЕР	АПТ. N°	EAN
34	9968-34	6408487533662
35	9968-35	6408487533709
36	9968-36	6408487533747
37	9968-37	6408487533785
38	9968-38	6408487533822
39	9968-39	6408487533860
40	9968-40	6408487533907
41	9968-41	6408487533945
42	9968-42	6408487533983
43	9968-43	6408487534027
44	9968-44	6408487534065
45	9968-45	6408487534102
46	9968-46	6408487534140
47	9968-47	6408487534188

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com