



 EXALTER 9995

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

NOVA GERAÇÃO SUSTENTÁVEL

A nova geração da Exalter foi atualizada com vários materiais reciclados e com base bio, sem comprometer a combinação superior de durabilidade, conforto e leveza em que os utilizadores confiam há anos. A parte superior impermeável em microfibras à base bio mantém os pés secos. O sistema BOA® Fit (de material reciclado) nos lados elimina os pontos de pressão. Biqueira em alumínio e inserção de proteção contra pregos reciclada sem metal, sola de borracha de nitrilo reciclada Vibram® com grande aderência.

PROPRIEDADES

- Excelente absorção de choque
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Alto nível de proteção

CARACTERÍSTICAS

- BOA® Fit System
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Palmilha ventilada
- Zonas de dupla absorção de choque
- Sola exterior resistente ao calor
- Hidrorepelente
- Extremidade do cano reforçada
- Forma ergonómica
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Estabilizador
- Aperto rápido
- Macio
- Detalhes especialmente concebidos
- Sem materiais derivados de animais



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, entorses, antiestático

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, interior, utilização em todas as condições climáticas, superfícies quentes, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes secos, ambientes limpos, ambientes húmidos, ambientes sujos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Agricultura, montagem, construção civil, carpintaria, betonização, construção, engenharia, montagem de precisão, indústria pesqueira, silvicultura, jardinagem, inspeção, instalação, condução de máquinas, operação de máquinas, metalurgia, indústria do papel, reparações, colocação de placas de metal, transportes, trabalho de armazém, indústria da madeira

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Tecido EcoFlex Zero perfurações

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Exalter

MATERIAL SUPERIOR Microfibra

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster

PALMILHA JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO BOA® Fit System

COR Preto, Laranja

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.23 kg

CONFORMIDADE



EN ISO 20345:2022
S3S, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

CARACTERÍSTICAS



Biqueira de alumínio



Proteção contra pregos em têxtil composto com tratamento de plasma (PTC)



Sola exterior resistente ao óleo



Estabilizador



Sola exterior resistente ao calor



Hidrorepelente



Sistema de absorção de choques Ergothan



ESD



Propriedades antiestáticas

TAMANHO	N.º ART	EAN
34	9995-34	6408487554599
35	9995-35	6408487554643
36	9995-36	6408487554698
37	9995-37	6408487554742
38	9995-38	6408487554797
39	9995-39	6408487554841
40	9995-40	6408487554896
41	9995-41	6408487554940
42	9995-42	6408487554995
43	9995-43	6408487555046
44	9995-44	6408487555091
45	9995-45	6408487555145
46	9995-46	6408487555190
47	9995-47	6408487555244

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com