



Осигурява опора на глезена, разширена защита от удар и подобрена дишаща способност.

 EXALTER 9945

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Научете повече

СРЕДНА С ВЕНТИЛАЦИЯ И BOA

Тази средно висока предпазна обувка има характеристиките, от които се нуждаете за повечето работни ситуации, като РТС-текстилна защита на ноктите, алуминиево бомбе и нитрилна външна подметка Vibram с голямо сцепление. Моделът осигурява допълнителна опора за глезена, а ударопоглътчането PORON® XRD™ предотвратява нараняванията на крака и гърба. Горната част има покрити с мрежа вентилационни отвори, за да поддържа краката хладни и без пясък в обувките. Системата за прилягане BOA® улеснява обуването и събуването на обувката.

СВОЙСТВА

- Отличен захват
- Отлично прилягане
- Невероятно удобни
- С отлични дишащи качества
- Отлична удароустойчивост

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Антистатични свойства
- Дишаща стелка
- Топлоустойчивост на подметката
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Акценти със специален дизайн
- Две зони поглътщащи шока
- Дишаща мрежа
- Усилен ръб на високата част
- BOA® Fit System
- Стабилизатор
- Лесно връзване
- Ергономична форма
- Меки
- Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)
- Без материали от животински произход
- Опора на глезена



ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождање, разтежения,
антистатични

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, среда с риск от проникване през
подметката, суха среда, чиста среда, топла среда

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Боти/боти до глезена

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТИТЕ Плазмено обработен
композит (PTC) текстил

РАЗМЕР Нормални

КОЛЕКЦИЯ Exalter

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Микрофибър, Текстил

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер

СТЕЛКА JALAS 8303 FX3 Supreme

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Rigid EVA,
Мериносова вълна, Неопяна, PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка
от PU

МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на
подметката от каучук

ЗАКОПЧАВАНЕ BOA® Fit System

ЦВЯТ Черно, Зелено

НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.31 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Антистатични
свойства



Система за поемане
на удари Ergothon



Специфична
информация



Алуминиево бомбе



Маслоустойчивост
на външната
подметка



Защита от
пробождане от
плазмено
обработен (PTC)
текстил



Топлоустойчивост
на подметката



Стабилизатор

РАЗМЕР	Артикул №	EAN
34	9945-34	6408487512872
35	9945-35	6408487512889
36	9945-36	6408487512896
37	9945-37	6408487512902
38	9945-38	6408487512919
39	9945-39	6408487512926
40	9945-40	6408487512933
41	9945-41	6408487512940
42	9945-42	6408487512957
43	9945-43	6408487512964
44	9945-44	6408487512971
45	9945-45	6408487512988
46	9945-46	6408487512995
47	9945-47	6408487513008

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com