



 EXALTER 9995

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



[Learn more](#)

NOVA TRAJNOSTNA GENERACIJA

Nova generacija Exalterja je nadgrajena z več recikliranimi in biološkimi materiali brez kompromisov glede vrhunske kombinacije trpežnosti, udobja in lahkotnosti, na katero se uporabniki zanašajo že leta. Vodoodbojni zgornji del iz bioloških mikrovlaken ohranja stopala suha. Sistem BOA® Fit (iz recikliranega materiala) ob strani odpravlja točke pritiska. Aluminijska zaščitna kapica in recikliran protiprebodni vložek brez kovine s podplatom iz reciklirane nitrilne gume Vibram® z visokim oprijemom.

LASTNOSTI

- Izjemna absorpcija udarcev
- Odličen oprijem
- Popolno prileganje
- Zelo udobni
- Visoka stopnja zaščite

ZNAČILNOSTI

- BOA® Fit System
- Podplat, odporen na olje
- Antistatične lastnosti
- Prezračevalni vložek
- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Toplotno odporen podplat
- Vodoodbojno
- Podložen rob zgornjega dela
- Ergonomska oblika
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Hitro vezanje
- Mehko
- Posebno zasnovane podrobnosti
- Brez materialov, pridobljenih iz živali



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, zvini, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, celoletna uporaba, tople površine, okolja s tveganjem za prebod podplata, suha okolja, čista okolja, vlažna okolja, umazana okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Kmetijska dela, montaža, gradbeništvo, mizarstvo, tesarstvo, betoniranje, gradbeništvo, inženiring, fina montaža, dela v ribiški industriji, gozdarska dela, vrtnarjenje, inšpekcijska dela, inštalacijska dela, vožnja stroja, upravljanje stroja, kovinarstvo, dela v papirni industriji, popravila, obdelava pločevine, prevoznništvo, skladiščenje, lesarstvo

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Nizki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM Perforiran tekstil EcoFlex Zero

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA Exalter

VRHNJI MATERIAL Mikrovlakna

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

PRITRDILNI ELEMENT BOA® Fit System

BARVA Črna, Oranžna

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.23 kg

SKLADNOST



EN ISO 20345:2022
S3S, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

FUNKCIJE



Aluminijasta zaščitna kapica



Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)



Stabilizator



Vodoodbojno



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



ESD



Antistatične lastnosti



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
34	9995-34	6408487554599
35	9995-35	6408487554643
36	9995-36	6408487554698
37	9995-37	6408487554742
38	9995-38	6408487554797
39	9995-39	6408487554841
40	9995-40	6408487554896
41	9995-41	6408487554940
42	9995-42	6408487554995
43	9995-43	6408487555046
44	9995-44	6408487555091
45	9995-45	6408487555145
46	9995-46	6408487555190
47	9995-47	6408487555244

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com