



 CLEAN 3500

EN ISO 20345:2022 S1, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



For ytterligere informasjon

SVAL OG RIKTIG NÅR DET BARE FUNGERER MED HVITT

Sval og lett vernesandal med tåhette i aluminium laget for arbeid i f.eks. laboratorier og andre steder der det bare fungerer med hvite sko. Sandalen er også svært populær blant lakkerere. Overmateriale i PU-belagt skinn og tekstil. Yttersåle i PU. Ergothon-støtdempingssystemet beskytter rygg og ben for de som går mye.

BETYDNING

- Høyeste kvalitetsnivå på beskyttelsen
- Ekstremt godt grep
- Svært god passform
- Ekstra behagelig
- Ekstra god støtdemping
- Luftig

TILLEGGSEGENSKAPER

- Lav vekt
- Oljebestandig yttersåle
- Antistatiske egenskaper
- Ventilerende innersåle
- Doble støtdempingssoner
- I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)
- Polstret støvelkant



MOTVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, antistatisk

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Innendørs

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Laboratoriearbeid, lakkeringsarbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Vernesko, Sandaler

KATEGORI Cat. II

PASSFORM Normal

KOLLEKSJON Clean

MATERIALE FOR OVERDEL PU-behandlet lær, Tekstil

TÅHETTEMATERIALE Aluminium

FÖRMATERIALE Polyester, polyamid

INNERSÅLE JALAS 8103 FX2 Pro-X

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, Myk E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, Doble støtdempingssoner i PORON® XRD®

YTTERSÅLEMATERIALE PU-yttersåle

LUKKING Borrelås

FARGE Hvit, Svart

NETTOVEKT (STR. 42) 1.01 kg

SAMSVAR



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S1, LG



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

EGENSKAPER



ESD



Antistatiske
egenskaper



Ergothen
støtdempingssystem



Tåhette i aluminium



Oljebeständig
yttersåle

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
36	3500-36	6408487430985
37	3500-37	6408487430992
38	3500-38	6408487431005
39	3500-39	6408487431012
40	3500-40	6408487431029
41	3500-41	6408487431036
42	3500-42	6408487431043
43	3500-43	6408487431050
44	3500-44	6408487431067
45	3500-45	6408487431074
46	3500-46	6408487431081
47	3500-47	6408487431098

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com