



 EXALTER 9968 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Научете повече

НИСКА ПРЕДПАЗНА ОБУВКА, ВЕЧЕ С GORE-TEX

Лека, удобна предпазна обувка със странично монтирана BOA®. Водоустойчива заради GORE-TEX. Нейната микрофибърна горна част и подобната на чорап конструкция осигурява чудесно удобство и прилягане и има анти-статични свойства. Нитрилната външна подметка е устойчива на топлина и масло за изключително сцепление. Тя разполага също с нашите алуминиеви бомбета JALAS®, плазмено обработена текстил за защита от пробиване и двойни зони за защита от удар от PORON® XRD®.

СВОЙСТВА

- Отлична удароустойчивост
- Най-високо ниво на защита
- Отличен захват
- Отлично прилягане
- Невероятно удобни

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Антистатични свойства
- Дишаща стелка
- Топлоустойчивост на подметката
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Акценти със специален дизайн
- Две зони поглъщащи шока
- Усилен ръб на високата част
- BOA® Fit System
- Стабилизатор
- Лесно връзване
- Водоустойчивост
- Ергономична форма
- Меки
- Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)
- Без материали от животински произход
- Технология GORE-TEX Extended Comfort Footwear



DIALED IN.
PRECISION FIT.

ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождање, разтежения,
антистатични, мокри стъпала

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, среда с риск от проникване през
подметката, мокра среда, влажна среда

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Ниски обувки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТИТЕ Плазмено обработен
композит (PTC) текстил

РАЗМЕР Нормални

КОЛЕКЦИЯ Exalter

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Микрофибър, Текстил

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиамид

СТЕЛКА JALAS 8303 FX3 Supreme

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Rigid EVA,
Полиестерна проводима нишка, Неопяна, PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка
от PU

МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на
подметката от каучук

ЗАКОПЧАВАНЕ BOA® Fit System

ЦВЯТ Черно

НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.24 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Антистатични
свойства



Система за поемане
на удари Ergothon



Специфична
информация



Алуминиево бомбе



Маслоустойчивост
на външната
подметка



Защита от
пробождане от
плазмено
обработен (PTC)
текстил



Топлоустойчивост
на подметката



Стабилизатор



Водоустойчивост

РАЗМЕР	Артикул №	EAN
34	9968-34	6408487533662
35	9968-35	6408487533709
36	9968-36	6408487533747
37	9968-37	6408487533785
38	9968-38	6408487533822
39	9968-39	6408487533860
40	9968-40	6408487533907
41	9968-41	6408487533945
42	9968-42	6408487533983
43	9968-43	6408487534027
44	9968-44	6408487534065
45	9968-45	6408487534102
46	9968-46	6408487534140
47	9968-47	6408487534188

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com