



jalas® ZENIT EVO 7100

EN ISO 20345:2011 S1, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35



Pour en savoir plus

ELLE VOUS DONNE LE POUVOIR DE BOUGER

Une chaussure de sécurité légère, souple et confortable, protection de qualité et ergonomique. La tige en textile tricoté avec mousse à mémoire de forme rembourrée soutient et protège vos pieds dans les travaux légers. Une semelle extérieure RPU résistante à l'huile offre une excellente adhérence tandis que l'embout de sécurité en aluminium JALAS® et la double zone de protection contre les impacts en PORON® XRD® gardent les pieds en sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Très respirant
- Excellente absorption des chocs
- Extrêmement léger

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Légère
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Languette à soufflet
- Forme ergonomique
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Semelle interne respirante
- Doux
- Sans matières d'origine animale
- Collet de tige rembourré en mousse à mémoire



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, antistatique, glissement

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, espaces intérieurs, espaces secs, espaces propres

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses

CATÉGORIE Cat. II

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION Zenit Evo

MATÉRIAU DESSUS Textile tricoté

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester

SEMELLE INTERNE JALAS 8303 FX3 Supreme

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, E.V.A rigide,

Fibre électro conductrice à base de polyester, Néo-mousse, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure RPU

FIXATION Lacets

COLORIS Noir, Rouge, Blanc

POIDS NET (TAILLE 42) 1.05 kg

CONFORMITÉ



EN ISO 20345:2011
S1, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



ESD



Propriétés
antistatiques



Système
d'amortissement des
chocs Ergothan



Embout de sécurité en
aluminium



Semelle extérieure
résistante aux huiles

POINTURE	RÉF.	EAN
35	7100-35	6408487507632
36	7100-36	6408487507649
37	7100-37	6408487507656
38	7100-38	6408487507663
39	7100-39	6408487507670
40	7100-40	6408487507687
41	7100-41	6408487507694
42	7100-42	6408487507700
43	7100-43	6408487507717
44	7100-44	6408487507724
45	7100-45	6408487507731
46	7100-46	6408487507748
47	7100-47	6408487507755
48	7100-48	6408487507762

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com